

ASUS ProArt PA348CGV - LED-Monitor - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 2 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM07Z0-B01370 |
| EAN/UPC | 4711081564218 |



Beschreibung

Der ProArt Display PA348CGV ist ein 34-Zoll-Ultrabreitbildmonitor, der speziell für die Bedürfnisse von Kreativprofis entwickelt wurde, von der Foto- und Videobearbeitung bis zum Grafikdesign. Das ProArt Display PA348CGV ist werkseitig kalibriert und Calman-geprüft, um eine hervorragende Farbgenauigkeit zu gewährleisten ($\Delta E < 2$). Darüber hinaus deckt er den DCI-P3-Farbraum zu 98% ab, was dem Industriestandard entspricht. 120 Hz variable Bildwiederholfrequenz (VRR) mit FreeSync Premium Pro für flüssiges Rendering. Der integrierte USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungen, DisplayPort und auch die Stromversorgung mit 90 W über ein einziges Kabel bietet eine praktische Lösung. Der PA348CGV macht es Ihnen leicht, schnell, einfach und präzise das gewünschte Aussehen zu erzielen.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA348CGV - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 33 W |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Leistungsmerkmale | USB Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2325 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |

| | |
|---|---|
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm |
| Gewicht | 12.2 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9 |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2325 mm |
| Ppi | 110 |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 30 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 151 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | HDCP, Low Blue Light Mode, Wiederholungsfrequenz von 120 Hz, Monitorkalibrierung Delta E<2, ProArt Palette, ProArt Widget, flimmerfreies Panel |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 12.2 kg |

| | |
|------------------------------------|---|
| | Audio |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | USB-C 2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Rotationswinkel | 60 |
| Höheneinstellung | 115 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel USB-C Kabel DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 33 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 33 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 52 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 29.7 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 81.76 cm - Tiefe: 56.89 cm - Höhe: 24.5 cm - Gewicht: 12.2 kg Ohne Fuß - Breite: 81.8 cm - Tiefe: 36.8 cm - Höhe: 6.89 cm - Gewicht: 7.8 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 93 cm |
| Transporttiefe | 30 cm |
| Transporthöhe | 48.8 cm |
| Transportgewicht | 17 kg |
| | Informationen zur Nachhaltigkeit |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 9 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.