

Optoma ZH461 - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 5000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7K501EZ1R
EAN/UPC	5055387666665



Beschreibung

Mit seiner Lasertechnologie bietet der ZH461-Projektor den Komfort einer reduzierten Wartung und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Geräts - und das alles in einem leichten und kompakten Design. 4K- und HDR-Kompatibilität und eine beeindruckende Helligkeit von 5.000 Lumen bestimmen die Vielseitigkeit dieses Projektors. Mit einem 1,6-Zoom, vertikaler Lens-Shift-Funktion und eingebauten Lautsprechern ist der ZH461 Full HD 1080p-Projektor mit nativem 16:9-Seitenverhältnis ideal für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Museen, Gotteshäuser und überall dort, wo ein scharfes und helles Bild erforderlich ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZH461 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 26.5 cm x 12.25 cm
Gewicht	4.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	Projektor
Helligkeit	5000 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	51 cm - 814 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.4 - 2.24:1
Gleichmäßigkeit	80 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,073 Milliarden Farben (8-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 91.146 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten	PJlink, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, Real-Time Keystone Correction, 360-Grad-Projektion, Hochformat, High Dynamic Range (HDR), DuraCore, Amazing Color, 24/7-Betrieb, Telnet-kompatibel, AV stumm
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	16%
	Videoeingang
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Videoschnittstellen	VGA, HDMI

Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x programmierbarer 12-V-Trigger 1 x USB (service) - 5-poliger Micro-USB Typ B 1 x 3D Sync
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Fernbedienung mit Laserpinter
Enthaltene Kabel	Stromkabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IEC 60529 IP6X
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	33.7 cm
Tiefe	26.5 cm
Höhe	12.25 cm
Gewicht	4.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	6.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.