

Seagate IronWolf ST4000VN006 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue
Datenwiederherstellung (Packung mit 4)

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Seagate
Hersteller Art. Nr.	ST4000VN006_4



Beschreibung

IronWolf ist für alles rund um NAS ausgelegt. Die stets betriebsbereiten IronWolf-Festplatten verfügen über die AgileArray - Technologie für optimale Systemflexibilität und Zuverlässigkeit. Durch die Technologie für mehrere Benutzer und die hohen Workload-Raten kann IronWolf gemeinsam mit Ihrem Unternehmen skalieren.

IronWolf verfügt über die AgileArray-Technologie. AgileArray bietet NAS-Optimierung für das bestmögliche NAS-Erlebnis mit dem Schwerpunkt auf Festplattenbalance, RAID-Optimierung und Stromverbrauch. Die Zwei-Ebenen-Auswuchtung und die Sensoren zur Messung von Rotationsschwingungen (RV) - erhältlich bei einer Speicherkapazität von 6 TB, 8 TB und 10 TB - reduzieren Vibrationen in NAS-Gehäusen mit mehreren Laufwerksschächten für eine konstante Leistung und hohe Zuverlässigkeit. Die RAID-Optimierung erhöht die Leistung und Zuverlässigkeit dank Fehlerbehebungssteuerung zur Steigerung der Datenintegrität. Das erweiterte Strommanagement senkt den Stromverbrauch und liefert Energie, wenn das NAS sie am meisten benötigt.

Mit der Technologie für mehrere Benutzer haben Sie mehr Möglichkeiten mit Ihrem NAS. Mit Benutzer-Workloads von bis zu 180 TB/Jahr bei IronWolf können mehrere Benutzer problemlos Daten auf einen NAS-Server hoch- oder von dort herunterladen. Ganz gleich, ob Sie einer kreativen Berufsgruppe angehören oder in einem Kleinunternehmen arbeiten, IronWolf ist auf Ihrer Seite.

Durch erweiterbaren und zuverlässigen Speicher können Sie und Ihr kreatives Unternehmen stets den Zeitplan einhalten. IronWolf ist eine großartige Ergänzung Ihres NAS und bietet Fernzugriff rund um die Uhr, Backups und File-Sharing an jedem beliebigen Ort - für einen kinderleichten Austausch von Ideen. IronWolf wird den Herausforderungen wachsender Agenturen hinsichtlich der Skalierbarkeit von NAS-Lösungen und dem zunehmendem Speicherbedarf gerecht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seagate IronWolf ST4000VN006 - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s (Packung mit 4)
Typ	Festplatte - intern
Packungsmenge	4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Kapazität	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergröße	256 MB
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design, Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, Rotational Vibration (RV) Sensor, Dual-Plane Balance, Fehlerwiederherstellungs-Steuerung, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), AgileArray

Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	101.85 mm x 146.99 mm x 20.2 mm
Gewicht	490 g
Kombiniert mit	3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung

Ausführliche Details

Allgemein	
Packungsmenge	4 (Spezifikationen gelten f?r einen Artikel)
Ger?tetyp	Festplatte - intern
Kapazit?t	4 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergr??e	256 MB
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design, Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, Rotational Vibration (RV) Sensor, Dual-Plane Balance, Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), AgileArray
Breite	101.85 mm
Tiefe	146.99 mm
H?he	20.2 mm
Gewicht	490 g
Kombiniert mit	3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Leistung	
?bertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	202 MBps
Spindelgeschwindigkeit	5400 rpm
Zuverl?ssigkeit	
MTBF	1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7	Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10 ¹⁴
Lade-/Entladezyklen	600,000
Erweiterung und Konnektivit?t	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	4.8 Watt (aktiv) 3.96 Watt (Leerlauf) 0.5 Watt (Sleep-Modus) 0.5 Watt (Standby)
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	IronWolf Health Management

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	80 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	300 g @ 2 ms
Geräusentwicklung	23 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.