

# HP LaserJet Enterprise M806x+ - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A3 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 56 Seiten/Min. - Kapazität: 4600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)



Drucker - Laser/LED-Druck - 56 ppm - 1.536 MB - A3; A4; A5 - 1.200\*1.200 dpi

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	CZ245A#B19
EAN/UPC	0887111365613

## Beschreibung

Dieser A3 HP LaserJet verarbeitet schnell große Druckaufträge, mit extra hoher Zuführungskapazität und vielfältigen Optionen zur Papierhandhabung. Ganz einfach mobil drucken mit Wireless Direct Printing und Touch-to-Print-Technologie. Einfache Upgrades zum Schutz Ihrer Investitionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M806x+ - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	108.4 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	312 x 470 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 191 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	312 mm x 470 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Bis zu 56 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - Tabloid (279 x 432 mm) ; Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1.5 GB)

Festplatte	320 GB
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	4600 Blätter
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung, 3.500-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 50.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	109.5 cm x 71.5 cm x 104 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) † Bis zu 56 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - Tabloid (279 x 432 mm) † Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Enthaltene Schriftarten	105 x PCL † 92 x PostScript 3
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 100-Blatt-Universalzuführung, 3.500-Blatt-Zuführung
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	800 MHz

	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1.5 GB (Max)
	<b>Speicherkapazität</b>
Festplatte	320 GB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	312 x 470 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	98 mm x 191 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	312 mm x 470 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), 312 x 470 mm, RA3 (305 x 430 mm), 279.4 x 431.8 mm, 297 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 98 x 191 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	4600 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>   2 x automatisch - 500 Blätter - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>   1 x automatisch - 3500 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	4600 Blätter
Ausgabefachkapazität	600 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	10.000 - 50.000 Seiten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, IPsec, 802.1x, AES-256
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	2 x USB-Host (intern) - 4-polig USB Typ A   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   2 x USB host - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 34.500 Seiten
Kennzeichnung	UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, IEC 62479

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1000 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	38 Watt
Energierverbrauch Sleep	6.5 Watt

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition SP2 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows XP SP3 (32/64 Bit), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 MB   Windows Server 2003/2008 - HD 200 MB   MacOS X 10.6/10.7/10.8 - HD 1 GB

### Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	37 dBA
Schallemission (Betrieb)	55 dBA

### Abmessungen und Gewicht

Breite	109.5 cm
Tiefe	71.5 cm
Höhe	104 cm
Gewicht	108.4 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	136.8 cm
Tiefe (Versand)	85.6 cm
Höhe (Versand)	79 cm
Gewicht (Versand)	130.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.