

Samsung C34J791WTU - CJ79 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 3 - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Grau

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | LC34J791WTUXEN |
| EAN/UPC | 8801643205294 |



Beschreibung

Der CJ79 verfügt über zwei Thunderbolt-3-Schnittstellen, um sich mit Macs und PCs verbinden zu können. Thunderbolt 3 überträgt Videos und Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 GB pro Sekunde - achtmal schneller als USB 3.0 - und gleichzeitig lädt es Geräte (bis zu 85 W) mit nur einem Kabel.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Samsung C34J791WTU - CJ79 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34") |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/362887 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 65 W |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 92%, 125% sRGB, 88% (NTSC 1976), 92% Adobe RGB |
| Eingangsanschlüsse | 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V |

| | |
|---|-------------------------------|
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 80.87 cm x 30.94 cm x 51.6 cm |
| Gewicht | 7.7 kg |
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/362887 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 86.4 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 92%, 125% sRGB, 88% (NTSC 1976), 92% Adobe RGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | MagicBright, Bild für Bild, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, PBP, Werkskalibrierung, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Quantum Dot Technology, Picture-in-Picture |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.87 cm x 30.94 cm x 51.6 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.7 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 7 Watt |
| Konnektivität | |

| | |
|--|---|
| Schnittstellen | DisplayPort HDMI Kopfhörer Thunderbolt 3 (bis zu 85 W) Thunderbolt 3 (bis zu 15 W) 2 x USB 2.0 Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Neigungswinkel | -14/+34 |
| Höheneinstellung | 100 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 65 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 65 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Easy Setting Box |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 80.87 cm - Tiefe: 30.94 cm - Höhe: 51.6 cm - Gewicht: 7.7 kg Ohne Fuß - Breite: 80.87 cm - Tiefe: 16.7 cm - Höhe: 36.28 cm - Gewicht: 6.3 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 89.6 cm |
| Transporttiefe | 37.1 cm |
| Transporthöhe | 58.9 cm |
| Transportgewicht | 13.9 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.