

BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-Monitor - USB - 63.5 cm (25")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | BenQ |
| Hersteller Art. Nr. | 9H.LLDLB.QBE |
| EAN/UPC | 4718755089732 |



Beschreibung

BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-Monitor - USB - 63.5 cm (25") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-Monitor - 63.5 cm (25") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.5 cm (25") |
| KVM-Schalter | USB |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 55.01 cm x 25.69 cm x 57 cm |
| Gewicht | 7.6 kg |

Kennzeichnung

TUV, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 63.5 cm (25") |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 9300K, 5000K, 6500K |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Multi-Stream-Transport (MST), CAD/CAM Mode, Auto Pivot, Animationsmodus, sRGB Color Space, Werks-Kalibrierungsbericht, Dark Room mode, Eye-Care Technology, Low Blue Light-Technologie, AQCOLOR-Technologie, Pantone-zertifiziert, ePaper-Modus, Uniformity Technology, CalMAN Verified, flimmerfreies Panel, Videoformat-Support, ICCsync |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.01 cm x 25.69 cm x 57 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.6 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2.5 Watt |
| KVM | |
| Tastatur-/Mausschnittstelle | USB |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang (MST) USB-C Downstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) USB Upstream (Typ B) 2 x USB 3.2 Downstream (Typ A) |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 30 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | DisplayPort Alt Mode, 65 W-Spannungsversorgung |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort 1.2-Kabel 1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel |
| Kennzeichnung | TUV, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch (typisch) | 36 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 170 Watt |
| Energierversbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 57 cm - Tiefe: 25.69 cm - Höhe: 55.01 cm - Gewicht: 7.6 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 57 cm - Tiefe: 25.69 cm - Höhe: 44.01 cm - Gewicht: 7.6 kg Ohne Fuß - Breite: 57 cm - Tiefe: 8.33 cm - Höhe: 33.52 cm - Gewicht: 4.4 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.