

Ubiquiti UniFi Flex 2.5G - Switch - managed - 8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x 10Gb Ethernet SFP+

Desktop - wandmontierbar - an DIN-Schiene montierbar - PoE+

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	USW-FLEX-2.5G-8
EAN/UPC	0810084696057



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Flex 2.5G - Switch - managed - 8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop, wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar - PoE+

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Flex 2.5G - Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 30 Switching-Kapazität: 60 Gbps Weiterleitungsrate: 45 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256 MAC-Adresse: 4000
Jumbo-Rahmenunterstützung	Ja
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, Loop-Sicherung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.29 cm x 7.6 cm x 3.35 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar, an DIN-Schiene montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 1 x 10Gb Ethernet + 1 x 10Gb Ethernet SFP+

Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 30 Switching-Kapazität: 60 Gbps Weiterleitungsrate: 45 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256 MAC-Adresse: 4000
Jumbo-Rahmenunterstützung	Ja
Routing Protocol	STP, RSTP
Leistungsmerkmale	Egress-Rate-Limit, Flusskontrolle, Storm Control, Multicast/Broadcast Rate Limiting, Anschlussisolierung, Port-Spiegelung, Jumbo-Frames-Support, Loop-Sicherung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 2.5Gbit LAN RJ-45 1 x 10Gbit-LAN RJ-45 1 x 10Gbit-LAN SFP+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	15 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	14 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, IC
	Maße und Gewicht
Breite	21.29 cm
Tiefe	7.6 cm
Höhe	3.35 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.