

LG DualUp Ergo 28MQ780-B - LED-Monitor - 71.1 cm (28")

(27.6" sichtbar) - 2560 x 2880 SDQHD @ 60 Hz - Nano IPS - 300 cd/m²
- 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	28MQ780-B
EAN/UPC	8806091661166



Beschreibung

LG DualUp Ergo 28MQ780-B - LED-Monitor - 71.1 cm (28") (27.6" sichtbar) - 2560 x 2880 SDQHD @ 60 Hz - Nano IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG DualUp Ergo 28MQ780-B - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB Hub, KVM-Switch, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	16:18
Native Auflösung	SDQHD 2560 x 2880 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18195 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung, ausfahren, einfahren
Spannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	48.15 cm x 46.13 cm x 84.32 cm
Gewicht	9 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eyesafe Display

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	71.1 cm (28")
Sichtbare Bildfläche	70.1 cm (27.6")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub, KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	16:18
Native Auflösung	SDQHD 2560 x 2880 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18195 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, Auto Brightness Control, Flicker Safe, Reader Mode, PBP, MaxxAudio, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, One Click Stand, Super Resolution+, Rich Bass, Custom Key, IPS Nano Colour-Technologie, HDR Effect, Auto Input Switch, ergonomischer Ständer, Blaulichtfilter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.15 cm x 46.13 cm x 84.32 cm - mit Fuß
Gewicht	9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	7 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 96 W) 2 x USB 3.0 Downstream USB 2.0 Upstream (Typ B) Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung, ausfahren, einfahren

Neigungswinkel	-25/+25
Schwenkwinkel	670
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	2 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel USB-Kabel Typ A auf Typ B 1 x Gleichstrom-Verlängerungskabel - 1.4 m 1 x USB Upstream-Kabel
Kennzeichnung	TUV Rheinland Eyesafe Display
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	30 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	41 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	40 Watt
Stromverbrauch (max.)	190 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On Screen Display
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 48.15 cm - Tiefe: 46.13 cm - Höhe: 84.32 cm - Gewicht: 9 kg Ohne Fuß - Breite: 48.15 cm - Tiefe: 4.49 cm - Höhe: 54.95 cm - Gewicht: 4.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	74.5 cm
Transporttiefe	24 cm
Transporthöhe	55.7 cm
Transportgewicht	13.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.