

ASUS ProArt PA24ACRV - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM08Y0-B01M70
EAN/UPC	4711387308127

Beschreibung

ASUS ProArt PA24ACRV - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA24ACRV - LED-Monitor - QHD - 61 cm (24") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB, 95% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste)	53.96 cm x 19.72 cm x 51.51 cm

Position)	
Gewicht	5.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, WHQL, CB, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cULus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, EAC, RCM, ICES 003, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TCO Certified Edge, TUV-GS, TUV-Ergo

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB, 95% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	15 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild für Bild, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Picture-in-Picture, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Delta E=2-Farbgenauigkeit, ProArt Chroma Tune, 3-seitig rahmenlos
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.96 cm x 19.72 cm x 51.51 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht	5.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x DisplayPort 1.4 HDMI USB-C (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 96 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream Kopfhörer USB-C 3,2 Gen 1 Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	180
Rotationswinkel	60
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, WHQL, CB, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, cULus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, EAC, RCM, ICES 003, TÜV-zertifizierte Low-Blue-Light-Technologie, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, TCO Certified Edge, TUV-GS, TUV-Ergo
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 19.72 cm - Höhe: 51.51 cm - Gewicht: 5.6 kg Ohne Fuß - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 4.46 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62 cm
Transporttiefe	12.7 cm
Transporthöhe	39 cm
Transportgewicht	8.1 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.