

# LG 19HK312C - LED-Monitor - 1.3MP - Farbe - 48.3 cm (19")

1280 x 1024 @ 75 Hz - AH-IPS - 330 cd/m<sup>2</sup> - 900:1 - 5 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort - Dunkelanthrazit - mit 3 Jahre vor Ort SWAP-Service



Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	19HK312C-B
EAN/UPC	8806098207114

## Beschreibung

Das Gehäuse dieses medizinischen Monitors ist mit antimikrobiellen Eigenschaften versehen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 19HK312C - LED-Monitor - 1.3MP - Farbe - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 1.3MP - Farbe - 48.3 cm (19")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Helligkeit	330 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	900:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	93% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Dunkelanthrazit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	41 cm x 24.95 cm x 38.93 cm
Gewicht	5.1 kg
Kennzeichnung	IEC 60601-1-2, CB, FCC Part 15, DDC/CI, UL 60601-1, RoHS, WEEE, CISPR, DICOM Part 14, REACH, AAMI, KC, IEC 60601-1, MDD Class 1, EN
Services im Bundle	3 Jahre vor Ort SWAP-Service

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - 1.3MP - Farbe
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Helligkeit	330 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	900:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	93% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Serbokroatisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, UK English
Besonderheiten	Auto Brightness Stabilization, Multiscan Support, Flicker Safe, Reader Mode, Werkskalibrierung, Intelligente Energiespartetechnologie, White Balance Correction, Hardware Calibration Ready
Farbe	Dunkelanthrazit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 24.95 cm x 38.93 cm - mit Fuß
Gewicht	5.1 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort USB 3.0 Upstream 2 x USB 3.0 Downstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	-3/+35
Rotationswinkel	355
Höheneinstellung	130 mm

VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	IEC 60601-1-2, CB, FCC Part 15, DDC/CI, UL 60601-1, RoHS, WEEE, CISPR, DICOM Part 14, REACH, AAMI, KC, IEC 60601-1, MDD Class 1, EN
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	50 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 41 cm - Tiefe: 24.95 cm - Höhe: 38.93 cm - Gewicht: 5.1 kg Ohne Fuß - Breite: 41 cm - Tiefe: 5.76 cm - Höhe: 34.38 cm - Gewicht: 2.9 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	47.5 cm
Transporttiefe	19.9 cm
Transporthöhe	50.4 cm
Transportgewicht	7.4 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Leuchtpult - 3 Jahre/50.000 Stunden
Services im Bundle	3 Jahre vor Ort SWAP-Service

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.