

ASUS VA27UCPS - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz

IPS - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM09WJ-B03170
EAN/UPC	4711387620694



Beschreibung

ASUS VA27UCPS - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VA27UCPS - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2050304
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x	61.4 cm x 22.4 cm x 52.3 cm

Höhe)	
Gewicht	6.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	FSC Mix, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2050304
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	UHD 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1.073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreies Panel, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Farbtemperatur Auswahl, GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, HDCP, Variable Refresh Rate (VRR), Adaptive-Sync-Technologie, Display Widget, Low Blue Light-Technologie, ASUS EyeCare+ Technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.4 cm x 22.4 cm x 52.3 cm
Gewicht	6.9 kg
Audio	

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Kopfhörer DisplayPort 1.4 HDMI USB-C/DisplayPort Alt Mode (bis zu 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	FSC Mix, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	30 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Breite: 61.4 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 52.3 cm - Gewicht: 6.9 kg Ohne Fuß - Breite: 68.4 cm - Tiefe: 4.8 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 4.86 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.4 cm
Transporttiefe	14.6 cm
Transporthöhe	46.6 cm
Transportgewicht	9.3 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.