

# Iiyama ProLite XUB2497HSN-W1 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Matte - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2497HSN-W1
EAN/UPC	4948570123223



## Beschreibung

Iiyama ProLite XUB2497HSN-W1 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Matte, weiß

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2497HSN-W1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1847582">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1847582</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Hebe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Matte, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm
Gewicht	5.3 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, UKCA, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1847582">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1847582</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Polish, Holländisch
Besonderheiten	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, Adaptive-Sync-Technologie
Farbe	Matte, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	5.3 kg

	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 DisplayPort-Ausgang USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 65 W) 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream USB-C (Spannungsversorgung bis 7,5 W) Netzwerk (RJ-45) Kopfhörer
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, UKCA, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.85 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 35 cm - Gewicht: 5.3 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.85 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 50 cm - Gewicht: 5.3 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>

Transportbreite 68.5 cm

Transporttiefe 12.6 cm

Transporthöhe 40.5 cm

Transportgewicht 7.4 kg

**Herstellergarantie**

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.