

Kyocera ECOSYS M3645dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Kyocera |
| Hersteller Art. Nr. | 1102TG3NLO |
| EAN/UPC | 0632983051030 |

Beschreibung

Mit bis zu 45 Seiten pro Minute Druck-/Kopiergeschwindigkeit ist der ECOSYS M3645dn ein zuverlässiger Allrounder für kleine und mittlere Arbeitsgruppen.

Der Originaleinzug verarbeitet beidseitig bedruckte Dokumente, und es stehen verschiedene Ausgabeformate wie PDF/A, "verschlüsseltes PDF" oder "hochkomprimiertes PDF" zur Verfügung. Moderne Sicherheitsfeatures sind natürlich bereits eingebaut. Und dank ECOSYS arbeitet das System nicht nur zuverlässig und mit niedrigen Druckkosten, sondern auch besonders umweltfreundlich.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Kyocera ECOSYS M3645dn - Multifunktionsdrucker - s/w |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/Min. |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi |
| Scannen | 600 x 600 dpi |
| Originalgröße | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 75 Blatt |
| Mediengröße | 70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
| Medientyp | Normalpapier |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standardmedienkapazität | 600 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2600 Blatt |
| Mehrzweckeeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
| Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, aus E-Mail ausdrucken, IPP-Druck, an USB Host scannen |
| Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 47.5 cm x 47.6 cm x 57.5 cm |
| Gewicht | 22.3 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------------|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Bildschirm | 5 Leitungen x 21 Zeichen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Kyocera ECOSYS Technologie, Scannen an FTP, Scannen an SMB, aus E-Mail ausdrucken, IPP-Druck, an USB Host scannen |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 1 GB |
| Max. unterstützter Speicher | 3 GB |
| Festplattenlaufwerk | 128 GB |
| Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Belichtungsmodi | Text, Foto, Text und Foto, Landkarte |

| | |
|---|--|
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Leerseitenentfernung, elektronische Sortierung |
| Drucken | |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, TIFF, XPS, EPSON LQ-850, IBM Proprinter X24E, PRESCRIBE IIc, JPEG |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.9 Sek. |
| Farbverwaltungsmerkmale | Mopria |
| Scannen | |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxauflösungen | 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi |
| Faxfunktionen | |
| Funktionen | Faxabruf, Duplex Fax |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 75 Blatt |
| Min. Mediengröße | 70 x 148 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 50 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m ² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm, 148 x 140 mm |
| Standardmedienkapazität | 600 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2600 Blatt |
| Mehrzweckezug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 140 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² |

RADF - 75 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m² - 120 g/m²

Ausgabefach - 250 Blatt

| | |
|-----------------|--|
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 22.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 22.5 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - S/W (300 dpi) Scannen: bis zu 40 ipm (A4) - Farbe (300 dpi) Scannen: bis zu 26 ipm (A4) - S/W Duplex (300 dpi) Scannen: bis zu 17 ipm (A4) - Farbduplex (300 dpi) |
|-----------------|--|

Verbindungen

| | |
|----------------|--|
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 2 x USB host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
|----------------|--|

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, IPsec, AES |
|----------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows, Apple Mac OS X 10.8 oder höher |
|-----------------------------|---|

Stromversorgung

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50Hz) |
|----------------------------|--------------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Stromverbrauch bei Betrieb | 652 Watt |
|----------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|---------|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 50 Watt |
|---------------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.5 Watt |
|-------------------------------|----------|

Verschiedenes

| | |
|-------------|---------|
| Aufwärmzeit | 16 Sek. |
|-------------|---------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7 Sek. |
|-----------------------------|--------|

| | |
|----------------------|---|
| Kompatible Standards | TUV GS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 7779, ISO 9296 |
|----------------------|---|

Umweltschutzstandards

| | |
|--------------------------|----|
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|--------------------------|----|

Abmessungen und Gewicht

| | |
|--------|---------|
| Breite | 47.5 cm |
|--------|---------|

| | |
|-------|---------|
| Tiefe | 47.6 cm |
|-------|---------|

| | |
|------|---------|
| Höhe | 57.5 cm |
|------|---------|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 22.3 kg |
|---------|---------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------|---|
| Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb) |
|---------------|---|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.