

# Optoma ZH350ST - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 3500 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv



Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PD7KK31EZ3
EAN/UPC	5055387666795

## Beschreibung

Der ZH350ST ist einer der kompakten Full HD 1080p DuraCore-Laserprojektor, den Optoma vorgestellt hat. Der Kurzstanz Projektor ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt. Sein kleines und leichte Gehäuse macht ihn 34% kleiner als die vorherige Generation und ermöglicht eine flexible Installation in praktisch jeder Ausrichtung und an jedem Ort. Ein zusätzlicher Vorteil des ZH350ST ist das externe Netzteil, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma ZH350ST - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC)
Video-Modi	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.4 cm x 21.6 cm x 11.4 cm
Gewicht	3 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	300000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.3 m - 3.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.496:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten	Auto Vertical Keystone, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, DuraCore, Amazing Color, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG), 4K-kompatibel, 8,6 ms Eingangsverzögerung
	<b>Objektiv</b>
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	<b>Videoeingang</b>
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal

<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A   1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A   1 x seriell RS-232 (Verwaltung)   1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	27.4 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.4 cm
Gewicht	3 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	4.2 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.