

Iiyama G-MASTER Red Eagle GC2480HSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 61 cm (24")

(23.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	GC2480HSU-B1
EAN/UPC	4948570124503

Beschreibung

Iiyama G-MASTER Red Eagle GC2480HSU-B1 - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 61 cm (24") (23.6" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER Red Eagle GC2480HSU-B1 - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.271 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	96% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.55 cm x 20.2 cm x 39.45 cm
Gewicht	3.8 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	59.9 cm (23.6")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz
Pixelpitch	0.271 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	96% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	0.5 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 200 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Adaptive-Sync-Technologie, i-Style colour, HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), Eco Mode, Blue Light Reducer Function, Motion Blur Reduction, Black Tuner, Overdrive-Technologie, flimmerfreie Technologie, X-Res Technology
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.55 cm x 20.2 cm x 39.45 cm - mit Fuß
Gewicht	3.8 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 2 x HDMI Kopfhörer USB 2.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-4/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	24 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.55 cm - Tiefe: 20.2 cm - Höhe: 39.45 cm - Gewicht: 3.8 kg Ohne Fuß - Breite: 53.55 cm - Tiefe: 7.75 cm - Höhe: 32.35 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62.2 cm
Transporttiefe	17.1 cm
Transporthöhe	40.8 cm
Transportgewicht	6 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.