

# HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm)

Ledger (279 x 432 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 4100 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host - USB-Host (intern)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	A2W76A#B19
EAN/UPC	0887111382627

## Beschreibung

Dieser erstklassige Enterprise-MFP optimiert Arbeitsabläufe und beschleunigt die Dokumentenverarbeitung mit fortschrittlichen Finishing-Optionen und Funktionen für das digitale Senden und Ablegen von Dokumenten. Ermöglichen Sie Ihren Benutzern einfachen direkten Zugriff auf dieses MFP-Gerät durch mobile Druckoptionen und Touch-to-Print-Funktionen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 25.000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	20.3 cm (8")
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) - 320 x 470 mm (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Standardmedienkapazität	4100 Blatt

Max. Medienkapazität	4100 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Stapler	Optional
Hefter	Optional
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, ausziehbare Tastatur, Scannen in die Cloud, HP EasyColor, Instant-On-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.4 cm x 63.5 cm x 119.9 cm
Gewicht	152.9 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 25.000 Seiten
Display-Diagonale	20.3 cm (8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Speicherung im Netzwerkordner, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, ausziehbare Tastatur, Scannen in die Cloud, HP EasyColor, Instant-On-Technologie
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Standardspeicher	1.5 GB
Max. unterstützter Speicher	1.5 GB
Festplattenlaufwerk	320 GB
Flash-Speicher-Typ	USB-Flash-Laufwerk

	<b>Kopieren</b>
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Automatische Farbauswahl, Edge Erase
	<b>Drucken</b>
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 46 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 46 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.4
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 1200, HP ImageREt 4800, HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11 Sek.
	<b>Scannen</b>
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
	<b>Faxgerät</b>
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
	<b>Faxfunktionen</b>
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	100 Stationen
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, automatische Verkleinerung, Faxabruf
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Min. Mediengröße	76 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	45 g/m²
Max. Mediengewicht	220 g/m²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 216 x 355.6 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343

mm), 320 x 470 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, 273 x 394 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm

Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Japanese postcard (100 x 148 mm), Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Standardmedienkapazität	4100 Blatt
Max. Medienkapazität	4100 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 200 Blatt Größe: B6 (125 x 176 mm) - A3/Ledger (297 x 432 mm) Gewicht: 45 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - 320 x 457 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach - 3500 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) - s/w Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A3) - Farbe Scannen: bis zu 70 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 85 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 63 ipm (A4) - Farbe Duplex
	<b>Endverarbeitung</b>
Stapler	Optional
Hefter	Optional
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 2 x USB-Host (intern) 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, MS Windows Server 2003 SP2, MS Windows Server 2012 x64 Edition
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1100 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus	8 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 29500 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 32000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 32000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 32000 Seiten
Kompatible Standards	UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 68 / CS03 Issue 8, EMC, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, IEC 60825-1, GB 17625.1-2003 EMC, IEC 62479
	<b>Umweltschutzstandards</b>
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	70.4 cm
Tiefe	63.5 cm
Höhe	119.9 cm
Gewicht	152.9 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	156.7 cm
Transporttiefe	85.6 cm
Transporthöhe	79 cm
Transportgewicht	175.3 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Geräuschpegel	54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.