

DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 6a - halogenfrei - Grau

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | DIGITUS |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1613-A-010 |
| EAN/UPC | 4016032371434 |



Beschreibung

DIGITUS Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 6a - halogenfrei - Grau

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung | DIGITUS Professional Patch-Kabel - 1 m - Grau |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | UTP-Kabel |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Knickschutz, gelber Stecker, Verriegelungsschutz |
| Länge | 1 m |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Grau |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|---------------------------|---|
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | UTP-Kabel |
| Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |
| Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |
| Beschichteter Stecker | Gold |
| Leistungsmerkmale | Halogenfrei, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Knickschutz, gelber Stecker, Verriegelungsschutz |
| Länge | 1 m |
| Farbe | Grau |

Konnektivität

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61034, EN 50173, Class Ea - bis zu 500 MHz

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.