

# Kyocera ECOSYS PA2600CWX - Drucker - Farbe - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 -  
USB-Host - Gigabit LAN - Wi-Fi



Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C0G3NL0
EAN/UPC	0632983085912

## Beschreibung

Kyocera ECOSYS PA2600CWX - Drucker - Farbe - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/  
bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA2600CWX - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	21 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM A53 1 GHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Druckersprache	PRESCRIBE IIc, PCL 5C, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, KPDL3, PDF Direct, PDF 1.7, PDF 2.0, XPS, TIFF
Barcodes	PDF417, 1D
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung

Monatliche Kapazität (max.)	65000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	900 pages
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	29 Sek. Aufwärmzeit, ThinPrint support, Trusted Platform Module, proof and hold, job storage, quick copy, private printing, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, EcoPrint
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.9 oder höher, Google Chrome OS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 41 cm x 32.9 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	2.7 inch TFT display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10.5 Sek.
Druckersprache	PRESCRIBE IIc, PCL 5C, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, KPDL3, PDF Direct, PDF 1.7, PDF 2.0, XPS, TIFF
Enthaltene Schriftarten	93 x skalierbar 4 x calibri 4 x cambria 1 x Bitmap 46 x Strichcode
Barcodes	PDF417, 1D
Druckermerkmale	29 Sek. Aufwärmzeit, ThinPrint support, Trusted Platform Module, proof and hold, job storage, quick copy, private printing, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, EcoPrint
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	ARM A53 1 GHz
	<b>RAM</b>

RAM Installiert (Max.)	1 GB
	<b>Kartenleser</b>
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 70 x 148 mm
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	550 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
	<b>Kapazität</b>
Monatliche Kapazität (max.)	65000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	900 pages
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPP 1.0, TLS, HTTPS, Syslog
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPsec, SNMP 3, S/MIME, NTLM v2, Kerberos
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 - Kyocera TK-5450K 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 - Kyocera TK-5450Y 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 - Kyocera TK-5450M 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 - Kyocera TK-5450C
Leistungsmerkmale	Firmware upgrade-fähig, TPM-Unterstützung

Kennzeichnung	ISO 7779, ISO 9296, GS, TUV, ISO 9001, ISO 14001, ISO 19798
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	375 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	33 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.9 oder höher, Google Chrome OS, Linux, Microsoft Windows
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	49 dBA
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	41 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	32.9 cm
Gewicht	21 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	59.6 cm
Tiefe (Versand)	57.1 cm
Höhe (Versand)	45.9 cm
Gewicht (Versand)	28 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.