

Delock Patch-Kabel - RJ-45 (M) neigbar bis zu 60° zu RJ-45 (M)

neigbar bis zu 60° - 50 cm - 3.8 mm - U/FTP - CAT 6a - schmal - ohne Haken - halogenfrei - geschirmt - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	80933
EAN/UPC	4043619809332



Beschreibung

Das Delock 80933 Patchkabel bietet zuverlässige Konnektivität für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Dieses mit U/FTP-Technologie gefertigte CAT 6a-Kabel kann bis zu 10 Gbit/s verarbeiten und gewährleistet eine effiziente Netzwerkleistung. Mit abgeschirmten Steckern und vergoldeten Kontakten erhöht es die Signalzuverlässigkeit und reduziert Störungen, so dass es für den privaten und professionellen Einsatz geeignet ist.

Das Kabeldesign umfasst Snagless- und Booted-Funktionen für eine einfache Einrichtung und dauerhafte Verbindungen. Es ist aus raucharmem, halogenfreiem Material gefertigt und gewährleistet Sicherheit in Umgebungen, in denen reduzierte Rauchemissionen erforderlich sind. Mit seinem schlanken Profil und den abgewinkelten Steckern bietet das Kabel Vielseitigkeit und eine einfache Installation bei engen Platzverhältnissen, während es gleichzeitig extremen Temperaturen von -20°C bis 60°C standhalten kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock Patch-Kabel - 50 cm - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	U/FTP
Leistungsmerkmale	Schmal, ohne Haken, halogenfrei, geschirmt, bis zu 10 Gbps, abgeschirmte Anschlüsse
Länge	50 cm
Durchmesser	3.8 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich - neigbar bis zu 60°
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - neigbar bis zu 60°
Farbe	Schwarz
Verpackung	Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	U/FTP
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	32
Beschichteter Stecker	Gold

Leistungsmerkmale	Schmal, ohne Haken, halogenfrei, geschirmt, bis zu 10 Gbps, abgeschirmte Anschlüsse
Länge	50 cm
Durchmesser	3.8 mm
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich - neigbar bis zu 60°
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - neigbar bis zu 60°
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Bis zu 500 MHz
Verpackungsdetails	Zip-Polybeutel
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.