

# Eaton 5PX G2 - Netpack - USV (in Rack montierbar/extern)

2200 Watt - 2200 VA - RS-232 - USB - Ethernet 10/100/1000 -  
Ausgangsanschlüsse: 10 - 2U

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5PX2200IRTNG2
EAN/UPC	0743172104847



## Beschreibung

Die Rack-/Tower-USV Eaton 5PX liefert Line-Interactive-Stromversorgungsschutz und skalierbare Batterielaufzeiten für Server, Speichersysteme, VoIP-Geräte und Netzwerkausrüstungen. Mit einem intuitiven LCD-Display der nächsten Generation, Energieverbrauchsmessung pro Ausgangsgruppe und bis zu 99% Wirkungsgrad ist die 5PX die perfekte USV für den Schutz moderner IT-Ausrüstungen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5PX G2 - Netpack - USV - 2200 Watt - 2200 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	28.2 kg
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10%
Leistungskapazität	2200 Watt / 2200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlusstellen	8 x power IEC 60320 C13   2 x Strom IEC 60320 C19
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei 80% Last
Netzwerk	RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 60.3 cm x 8.55 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
	<b>Stromversorgungsgerät</b>
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160 - 294 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 150-294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz $\pm$ 0.1Hz
Nötige Frequenz	47 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13   2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	2200 Watt / 2200 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
<b>Batterie</b>	
Laufzeit (bis zu)	50 min bei 300 Watt   28 min bei 500 Watts   16 min bei 800 Watts   9 min bei 1200 Watts   4 min bei 1800 Watts
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45   1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B   1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, im Betrieb austauschbare Akkus
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cTUVus, CSA 22.2, EN 62040-2, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, UL 2900-1, IEC 62443-4-2, UKCA
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre   Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräusentwicklung	40 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	43.8 cm
Tiefe	60.3 cm
Höhe	8.55 cm
Gewicht	28.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.