

Crucial BX500 - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm)

SATA 6Gb/s

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | SSDs |
| Hersteller | Crucial |
| Hersteller Art. Nr. | CT2000BX500SSD1T |
| EAN/UPC | 0649528821591 |



Beschreibung

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihr Smartphone schneller reagiert als Ihr Computer? Weil er mit Flash-Speicher läuft. Fügen Sie mit der Crucial BX500 SSD Flash-Speicher zu Ihrem Laptop oder Desktop-Computer hinzu und erhalten Sie die Geschwindigkeit eines neuen Computers ohne dessen Preis. Beschleunigt alles.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbeschreibung | Crucial BX500 - SSD - 2 TB - SATA 6Gb/s |
| Typ | Solid State Drive - intern |
| Kapazität | 2 TB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Merkmale | Halogen Free, TRIM-Unterstützung, Error Correction Code (ECC), Multistep Data Integrity Algorithm, Active Garbage Collection, aufrüstbare Firmware, 3D NAND Technology, SLC Write Acceleration, Thermal Monitoring, S.M.A.R.T. |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------|--|
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Kapazität | 2 TB |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Merkmale | Halogen Free, TRIM-Unterstützung, Error Correction Code (ECC), Multistep Data Integrity Algorithm, Active Garbage Collection, aufrüstbare Firmware, 3D NAND Technology, SLC Write Acceleration, Thermal Monitoring, S.M.A.R.T. |

Leistung

| | |
|---------------------------|--|
| SSD-Leistung | 720 TB |
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
| Interner Datendurchsatz | 540 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben) |

Zuverlässigkeit

| | |
|--------------------------------------|--|
| MTBF | 1,500,000 Stunden |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, ICES, SATA-IO |
| Verpackungsdetails | Fach |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.