

AOC Q27U3CV - Graphic Pro Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	Q27U3CV
EAN/UPC	4038986182065



Beschreibung

AOC Q27U3CV - Graphic Pro Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Q27U3CV - Graphic Pro Series - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	109% DCI-P3 (CIE 1976), 144.5% sRGB (CIE 1931), 136.9% sRGB (CIE 1976), 106.5% DCI-P3 (CIE 1931), 107.1% Adobe RGB (CIE 1931), 117.3% Adobe RGB (CIE 1976), 102.3% NTSC (CIE 1931), 119.3% NTSC (CIE 1976), 144.5% BT.709 (CIE 1931), 136.9% BT.709 (CIE 1976), 76.4% BT.2020 (CIE 1931), 79.4% BT.2020 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.38 cm x 23.84 cm x 40.13 cm
Gewicht	6.5 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, halogenfrei, EPA, USB Power Delivery 3.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	96 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	109% DCI-P3 (CIE 1976), 144.5% sRGB (CIE 1931), 136.9% sRGB (CIE 1976), 106.5% DCI-P3 (CIE 1931), 107.1% Adobe RGB (CIE 1931), 117.3% Adobe RGB (CIE 1976), 102.3% NTSC (CIE 1931), 119.3% NTSC (CIE 1976), 144.5% BT.709 (CIE 1931), 136.9% BT.709 (CIE 1976), 76.4% BT.2020 (CIE 1931), 79.4% BT.2020 (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Quantum Dot technology
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, 3D LUT, Auto Pivot, sRGB Color Space, Werks-Kalibrierungsbericht, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten rahmenlos, Smart Power Technology, Local Dimming Backlight Technology, brightness uniformity 93 - 105%
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.38 cm x 23.84 cm x 40.13 cm - mit Fuß
Gewicht	6.5 kg

	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 Ausgang USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 96 W) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	6.5/23
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Schnellentriegelungsmechanismus, 85 % recycelter Kunststoff
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - 1.2 m
MTBF	30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, halogenfrei, EPA, USB Power Delivery 3.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	27 Watt
Stromverbrauch (max.)	185 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 23.84 cm - Höhe: 40.13 cm - Gewicht: 6.5 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 23.84 cm - Höhe: 54.77 cm - Gewicht: 6.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 5.25 cm - Höhe: 36.5 cm - Gewicht: 4.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	82.5 cm
Transporttiefe	16.2 cm
Transporthöhe	48 cm

Transportgewicht 9.99 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.