

Epson EB-L30002U - 3-LCD-Projektor - 30000 lm (weiß)

30000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H944940
EAN/UPC	8715946681825



Beschreibung

Der EB-L30000U Pro AV-Installationsprojektor wurde speziell für lebendige Theater- und Filmprojektionen oder für helle Umgebungen wie Shopping-Center oder Galerien entwickelt. Das kompakte Design stellt einen wesentlichen Vorteil für die Aufbewahrung, Handhabung und den Versand dar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-L30002U - 3-LCD-Projektor - LAN - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Weiß
Helligkeit (weiß)	30000 lm
Helligkeit (Farbe)	30000 lm
Kontrastverhältnis	3500:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	LAN
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	2325 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	79 cm x 71 cm x 29.9 cm
Gewicht	63.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Netzwerk	Ethernet

Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit (weiß)	30000 lm
Helligkeit (Farbe)	30000 lm
Helligkeit (reduziert)	20000 lm
Kontrastverhältnis	3500:1 / 2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	254 cm - 2540 cm
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, 3LCD Technologie, DICOM-Simulationsmodus, dynamischer Modus, Theatermodus, Auto Calibration, 4K Enhancement
	Objektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video, DVI, HD-SDI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x HD-SDI 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x DVI-D 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x Component-Video-Ausgang - BNC x 5
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, HDMI-Kabelklammer
Sicherheitsmerkmale	Kennwortschutz, Sicherheitsleiste, WLAN-Sperre
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	2325 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	EasyMP Monitor, Epson iProjection
Maße und Gewicht	
Breite	79 cm
Tiefe	71 cm
Höhe	29.9 cm
Gewicht	63.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	49 dBA
Schallemission (Sparmodus)	41 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.