

# Lenovo ThinkVision T86 - LED-Monitor - 218.4 cm (86")

feststehend - Touchscreen - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 400 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - HDR10 - 8 ms - 4xHDMI - VGA - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - für ThinkCentre M70q Gen 3 11TY; M80q 11DN; ThinkPad L14 Gen 1 20U2; L14 Gen 2 20X6



Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62F0KATAWW
EAN/UPC	0195892033356

## Beschreibung

Lenovo T86 One-Suite Collaboration-Lösungen sind für große Besprechungsräume mit unterschiedlichen Größen konzipiert. Es hilft, Meeting-Inhalte auf die riesigen 4K-Displays zu übertragen und lebendige Farben kabelgebunden oder drahtlos wiederherzustellen. Dank der Smooth-Touch-Funktion und -Lösung können Benutzer die präsentierten Inhalte kommentieren oder frei auf dem integrierten Whiteboard schreiben. Darüber hinaus können Benutzer sofort Videokonferenzen durchführen, indem sie vorinstallierte Meeting-Anwendungen starten und mithilfe von KI-gestützten Kameras und Mikrofonen in der Lösung frei mit entfernten Standorten kommunizieren.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T86 - LED-Monitor - 4K - 218.4 cm (86")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 218.4 cm (86") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	Präsenzsensoren, 64 GB Flash, 8-Mikrofon-Array, Umgebungslichtsensor, 4K-Webcam
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	85% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	4xHDMI, VGA, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	198.19 cm x 9.2 cm x 120.92 cm
Gewicht	68 kg

Kennzeichnung	RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification
Entwickelt für	ThinkCentre M70q Gen 3 11TY; M80q 11DN; ThinkPad L14 Gen 1 20U2; L14 Gen 2 20X6

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	218.4 cm (86")
Betriebssystem	Android 9.0
Konfiguration	Quad Core ARM Cortex-A73, 4 GB RAM, 32 GB Flash
Integrierte Peripheriegeräte	Präsenzsensor, 64 GB Flash, 8-Mikrofon-Array, Umgebungslichtsensor, 4K-Webcam
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	85% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Blendfreie, 10-bit Farbtiefe, Eye Caring, 20-Point IR Touch-Einheit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	198.19 cm x 9.2 cm x 120.92 cm
Gewicht	68 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	30 Watt
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	4 x HDMI HDMI-Ausgang DisplayPort 1.2 2 x LAN 2 x USB-C 3.0 2 x USB 3.0 (Typ A) 2 x USB 2.0 (Typ A)

2 x USB 3.0 (Typ B)  
 RS-232  
 VGA (HD-15)  
 Audio Line-Out  
 Audio Line-In  
 SPDIF

#### Mechanisch

VESA-Halterung 800 x 400 mm

#### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Voice over Internet Protocol (VoIP)

Kennzeichnung RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification

#### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 193 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 350 Watt

Stromverbrauch (max.) 410 Watt

Energiverbrauch Sleep 45 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.5 Watt

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 211.9 cm

Transporttiefe 27.5 cm

Transporthöhe 135.3 cm

Transportgewicht 88 kg

#### Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

#### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

#### Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für  
 Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11TY  
 Lenovo ThinkCentre M80q 11DN  
 Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U2  
 Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X6

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.