

Iiyama ProLite T2255MSC-B1 - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | T2255MSC-B1 |
| EAN/UPC | 4948570121625 |



Beschreibung

Der ProLite T2255MSC mit seiner Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) und der präzisen PCAP-10-Punkt-Touch-Technologie bietet eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion. Der IPS-LCD-Bildschirm bietet eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel. Eine spezielle Nanobeschichtung sorgt für eine sanftere Berührung und weniger Widerstand beim Wischen. Sie macht den Bildschirm weniger statisch und unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Der Monitor unterstützt Stift oder Stylus, so dass die Benutzer auf dem Bildschirm schreiben, zeichnen und navigieren können. Er ist sehr präzise und unterstützt die Neigungsfunktion, d. h. der Benutzer kann die Dicke und den Winkel seiner Linien durch Neigen des Stifts anpassen, was ein natürlicheres und intuitiveres Schreib- und Zeichenerlebnis ermöglicht. Sein flexibler Ständer kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, was eine komfortable und ergonomische Benutzererfahrung ermöglicht. Die perfekte Wahl für eine Vielzahl von kreativen Anwendungen.

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite T2255MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.5") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.5") - Touchscreen |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 12 W |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen, USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.249 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattschwarz |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.35 cm x 48.5 cm x 28.95 cm |
| Gewicht | 3.2 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, Plug and Play |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 54.5 cm (21.5") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.249 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 360 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish |
| Besonderheiten | 10-Punkt-Multi-Touch, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Eco-Mode, Overdrive-Technologie, OSD-Tastensperre, Touch-Genauigkeit +/- 2 mm, 90 % Lichtdurchlässigkeit, Kantenglas, Stylus-Touchmodus, Fingertouch-Modus, Handschuhmodus, Handballen-Erkennungsfunktion |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.35 cm x 48.5 cm x 28.95 cm |
| Gewicht | 3.2 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |

| | |
|------------------------------------|---|
| | Eingang |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 2 x USB 3.0 |
| | Mechanisch |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel |
| MTBF | 50,000 Stunden |
| Kennzeichnung | TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, Plug and Play |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 12 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 16 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Informationen zur Nachhaltigkeit |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.