

Tecline exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

2 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 6 - geformt - verseilt - Grau

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | Tecline |
| Hersteller Art. Nr. | 842200 |
| EAN/UPC | 3524890084225 |



Beschreibung

exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 6 - geformt, verseilt - Grau

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung | exertis Connect Patch-Kabel - 2 m - Grau |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 6 |
| Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) |
| Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie |
| Dr?hte pro Kabel | 8 Dr?hte |
| Leistungsmerkmale | Geformt, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Knickschutz, PoE-fähig, Kupferleiter |
| L?nge | 2 m |
| Anschluss | RJ-45 - m?nnlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - m?nnlich |
| Farbe | Grau |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------------------|--|
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 6 |
| Technologie | Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) |
| Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie |
| Kabelmantelmaterial | PVC |
| American Wire Gauge (AWG) | 27/7 |
| Dr?hte pro Kabel | 8 Dr?hte |
| Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |
| Leistungsmerkmale | Geformt, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Knickschutz, PoE-fähig, Kupferleiter |

| | |
|------------------------|--|
| L?nge | 2 m |
| Farbe | Grau |
| | Konnektivit?t |
| Anschluss | RJ-45 - m?nnlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - m?nnlich |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 - bis zu 250 MHz |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | 15 Jahre Garantie |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.