

ASUS ProArt PA169CDV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

tragbar - Touchscreen - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 1200:1 - DisplayHDR 400 - 10 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | ASUS |
| Hersteller Art. Nr. | 90LM0711-B01I70 |
| EAN/UPC | 4711081710554 |



Beschreibung

Der ASUS ProArt PA169CDV Monitor wurde für Kreativprofis entwickelt, die Präzision und Vielseitigkeit in ihrem visuellen Arbeitsbereich benötigen. Dieser 15,6-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt nicht nur über eine 4K UHD-Auflösung, sondern auch über einen 10-Punkt-Multitouch-Bildschirm, der die Interaktivität und Effizienz Ihres Workflows verbessert. Mit einer 100%igen Rec 709- und 100%igen sRGB-Farbraumabdeckung bietet er eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit und ist damit ideal für Aufgaben geeignet, die Farbpräzision erfordern, wie z. B. Fotobearbeitung, Grafikdesign und Videoproduktion.

Die umfassenden Anschlussmöglichkeiten des Monitors, einschließlich HDMI und USB-C, ermöglichen eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich und unterstützen eine breite Palette von Geräten. Der USB-C-Anschluss vereinfacht die Konnektivität weiter, indem er Anzeigesignale und Stromzufuhr unterstützt und so den Kabelsalat reduziert. Das ergonomische Design mit Neigungs-, Schwenk- und automatischer Rotationsanpassung sorgt für Komfort bei längerem Gebrauch, während die HDR400-Zertifizierung bedeutet, dass der Monitor eine breite Palette von Farben und Kontrasten anzeigen kann und Ihre HDR-Inhalte zum Leben erweckt. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Fotograf, Designer oder Ersteller von Inhalten sind, der ASUS ProArt PA169CDV ist für Ihre Bedürfnisse gerüstet und kombiniert hohe Leistung mit benutzerorientiertem Design.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA169CDV - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.09 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m ² |
| Kontrast | 1200:1 / 15000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR400 / DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 10 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,0737 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, USB-C |

| | |
|---|--|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Pivot (Rotation), Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Anti-Fingerabdruck |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm |
| Gewicht | 1.07 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, E-Standby, ERP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, UL/cUL, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Energy Star 8.0 |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.09 mm |
| Ppi | 282 |
| Helligkeit | 500 cd/m ² |
| Kontrast | 1200:1 / 15000:1 (dynamisch) |
| HDR-Format | HDR400 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 400 |
| Farbunterstützung | 1,0737 Milliarden Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Reaktionszeit | 10 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 40 - 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 29 - 160 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Anti-Fingerabdruck |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, Protective Glass Panel, ASUS QuickFit Virtual Scale, Slim Design, flimmerfreie Technologie, automatische Drehung, Farbtemperatur Auswahl, 6-Axis Color Adjustments, Low Blue Light-Technologie, Pantone-zertifiziert, |

CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Stativgewinde, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Stylus-Touchmodus, geringes Gewicht

| | |
|--|--|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 37.02 cm x 1.21 cm x 23.72 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 1.07 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| Eingang | |
| Typ | Touchscreen |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI USB-C (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 15 W) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Pivot (Rotation), Neigung |
| Neigungswinkel | 17 (upper stand), 54/75 (lower stand) |
| Rotationswinkel | 90 |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Integrierter Standfuß |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, E-Standby, ERP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, UL/cUL, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, Energy Star 8.0 |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 16 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 15 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | ProArt Creator Hub |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 53.9 cm |
| Transporttiefe | 32.3 cm |
| Transporthöhe | 10.75 cm |
| Transportgewicht | 2.95 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.