

Acer H6805BDa - DLP-Projektor - 4000 lm - 3840 x 2160

16:9 - 4K

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MR.JTB11.00S
EAN/UPC	4711121306808



Beschreibung

Acer H6805BDa - DLP-Projektor - 4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer H6805BDa - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang	(NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV)
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p, 480p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	3.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
-----------	--------------------

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	20000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.5 - 1.66:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 4120 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, High Dynamic Range (HDR), ISF Night/Day, Cinema Mode, Standard Mode, Bright Mode, Rec. 709 Mode, sRGB-Farbprofil, Movie Mode, Fußball-Modus, Benutzermodus
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.98-2.02
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
TV-System	NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Video-Modi	720p, 1080i, 1080p, 480p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x SPDIF-Ausgang

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, Objektivabdeckung, Batterie für Fernbedienung, Tragetasche

Stromversorgung

Spannungsquelle AC
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb 310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite 31.3 cm
Tiefe 24 cm
Höhe 11.37 cm
Gewicht 3.1 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.