

Epson EB-PU1008B - 3-LCD-Projektor - 8500 lm (weiß)

8500 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | V11HA33840 |
| EAN/UPC | 8715946697277 |



Beschreibung

Dieser äußerst vielseitige Installationsprojektor mit 8.500 Lumen wird ohne Objektiv ausgeliefert. Er ist kompatibel mit aktuellen Epson Objektiven und liefert helle, naturgetreue Bilder in unterschiedlichsten Umgebungen: von Veranstaltungsräumen über Hörsäle und Museen bis zu Besprechungsräumen. Der lumenstarke EB-PU1008B bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement, HDR und erweiterte Installationsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Epson EB-PU1008B - 3-LCD-Projektor - LAN - Schwarz |
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
| Farbe | Schwarz |
| Integrierte Peripheriegeräte | 0,76 Zoll großes LCD |
| Helligkeit (weiß) | 8500 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 8500 lm |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 / 2500000:1 (dynamisch) |
| Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus † Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Videoeingang | LAN |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 535 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.5 cm x 43.6 cm x 18.9 cm |
| Gewicht | 16.3 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------|-------------------------|
| Gerätetyp | 3-LCD-Projektor - 1080p |
|-----------|-------------------------|

| | |
|--|---|
| Integrierte Peripheriegeräte | 0,76 Zoll großes LCD |
| Netzwerk | Ethernet |
| Farbe | Schwarz |
| Projektor | |
| Helligkeit (weiß) | 8500 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 8500 lm |
| Helligkeit (reduziert) | 5950 lm |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 / 2500000:1 (dynamisch) |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 0.35 - 10.11:1 |
| Auflösung | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Lampentyp | Laser |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus † Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, PLink, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Autom. EIN, SNMP-Unterstützung, Extron XTP zertifiziert, 4K Enhancement, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss |
| Objektiv | |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -45 / +45 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Videoeingang | |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, DVI, HDBaseT |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A † 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) † 1 x seriell RS-232C † 1 x Netzwerk - RJ-45 † 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) † 1 x DVI-Eingang † 1 x HDBaseT - RJ-45 † 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm † HDMI - 19-poliger HDMI Typ A |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | HDCP 2.3, IPv6 |
| Stromversorgung | |
| Spannungsquelle | AC |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 535 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Epson Projector Management Software, Epson iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 54.5 cm |
| Tiefe | 43.6 cm |
| Höhe | 18.9 cm |
| Gewicht | 16.3 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In |
| Umgebungsbedingungen | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Geräusentwicklung | 35 dBA |
| Schallemission (Sparmodus) | 30 dBA |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.