

Acer X1528Ki - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 5200 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - 802.11b/g/n kabellos

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Acer |
| Hersteller Art. Nr. | MR.JW011.001 |
| EAN/UPC | 4711121101328 |



Beschreibung

Mit einer Helligkeit von 5.200 Lumen und einer FHD-Auflösung (1920 x 1080) liefert der Projektor Acer X1528Ki auch in gut beleuchteten Räumen helle und klare Bilder. Außerdem verfügt er über Acer LumiSense, ColorBoost3D und ColorSafe II, damit Sie lebensechte Farben genießen können.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Acer X1528Ki - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 802.11b/g/n kabellos |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Helligkeit | 5200 lm |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Auflösung | Full HD (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) |
| Lampentyp | 240 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus |
| Videoeingang | (NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV), IEEE 802.11b/g/n kabellos |
| Video-Modi | 720p, 1080p, 1080i, 480p, 576p, 480i, 576i |
| Lautsprecher | Lautsprecher - intern |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 240 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm |
| Gewicht | 2.9 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|--|--|
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Netzwerk | 802.11b/g/n |
| | Projektor |
| Helligkeit | 5200 lm |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 90 cm - 765 cm |
| Projektionsdistanz | 1 m - 10 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.5 - 1.66:1 |
| Digitaler Zoomfaktor | 2x |
| Auflösung | Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
| Lampentyp | 240 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 5000 Stunde(n) - Standardmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus |
| Besonderheiten | Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Acer Bluelight Shield, Acer LumiSense, ColorBoost 3D Technology, Acer ColorSafe II Technologie, 24/7-Betrieb |
| | Objektiv |
| Fokustyp | Manuell |
| Blendenöffnung | F/1.98-2.02 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.1x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| | Videoeingang |
| TV-System | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV |
| Videoschnittstellen | HDMI |
| Video-Modi | 720p, 1080p, 1080i, 480p, 576p, 480i, 576i |
| LAN- und Wireless Image-übertragungsprotokolle | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, EZCast, Miracast |
| | Lautsprecher |
| Typ | Intern |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Lautsprecher | 1 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Sicherheitskarte |
| Kennzeichnung | ISO 21118 |
| | Stromversorgung |
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 240 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| | Maße und Gewicht |
| Breite | 31.3 cm |
| Tiefe | 24 cm |
| Höhe | 11.37 cm |
| Gewicht | 2.9 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 80% RH |
| Schallemission (Sparmodus) | 27 dBA |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.