

Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm)

Ledger (279 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 75 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 75 Seiten/Min. (Drucken) - 2350 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 3.0 - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH87401
EAN/UPC	8715946677002

Beschreibung

Hervorragende Qualität bei hohen Geschwindigkeiten

Der WorkForce Enterprise WF-C20750 bietet eine hervorragende Bildqualität bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 75 Seiten/Minute sowie eine schnelle Ausgabe der ersten Seite in nur 5,4 Sekunden .

Äußerst hohe Seitenergiebigkeit

Drucken Sie bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe, ohne die Tinte wechseln zu müssen . So werden notwendige Eingriffe durch den Nutzer minimiert. Weniger Austauschkomponenten und Verbrauchsmaterialien bedeuten auch weniger Abfall. Zudem bedingt der geringe Energiebedarf, dass die Umweltauswirkungen beim Drucken deutlich reduziert werden.

Zuverlässige, hochwertige Endverarbeitung

Der WorkForce Enterprise bietet mit Heft-, Locher- und Booklet-Funktionalität flexible Lösungen für die Endverarbeitung. Darüber hinaus verfügt er über eine Papierkapazität von bis zu 5.350 Seiten, die Ihre Produktivität unterstützt.

Heat-free Technologie von Epson

Im Gegensatz zu vielen anderen Drucktechnologien benötigt die Epson eigene PrecisionCore Technologie keinerlei Wärme, um Papier zu bedrucken. Hierdurch reduzieren sich der Stromverbrauch und Umweltauswirkungen deutlich. Zudem benötigt das System praktisch keine Aufwärmzeit und glänzt im Vergleich zu Laserdruckern durch eine äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite.

Kompatibilität mit fortschrittlichen Softwarelösungen

Zur Steigerung Ihrer Effizienz bietet Epson eine Vielzahl an Softwarelösungen, die sich in Ihre bestehende IT-Infrastruktur nahtlos integrieren lassen. Hierzu gehören auch die neuen Epson Remote Services (ERS), eine cloudbasierte Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Produkte von Epson bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	400000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	8000 - 100.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 75 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 75 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 75 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 75 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	22.7 cm
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	55 x 127 mm (Min.) - 330 x 1200 mm (Max)
Standardmedienkapazität	2350 Blatt
Max. Medienkapazität	5350 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	550 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	67.4 cm x 75.7 cm x 124.3 cm
Gewicht	177.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	400000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	8000 - 100.000 Seiten
Display-Diagonale	22.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja

Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 75 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 75 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	9999
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	8676 Düsen (Schwarz), 3 x 8676 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 75 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 75 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	5 Patronen (jeweils 1: zyan, magenta, gelb; 2 schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,5 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, EPSON ESC/P, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Tintentyp	Epson DURABrite Pro inks
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.4 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, Senden mit Verzögerung
	Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Min. Mediengröße	55 x 127 mm
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	350 g/m ²
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	2350 Blatt
Max. Medienkapazität	5350 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	550 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 150 Blatt Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 55 x 127 mm - 330 x 1200 mm Gewicht: 60 g/m ² - 350 g/m ² 4 x Zufuhrfach - 550 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 160 g/m ² Ausgabefach - 550 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 75 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 75 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 75 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 75 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A3) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 75 ipm - SW (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 110 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 60 ipm (A4) - Farbe Scannen: bis zu 110 ipm (A4) - Farbe Duplex Kopieren: bis zu 75 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 3.0 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, Windows 8, Apple Mac OS X 10.6.8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.9.x, Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	160 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus	76 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.1 Watt
Verschiedenes	
Kompatible Standards	CISPR 22 Class B, FCC Part 15 B, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Abmessungen und Gewicht	
Breite	67.4 cm
Tiefe	75.7 cm
Höhe	124.3 cm
Gewicht	177.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	60 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 – 85% (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.