

WD Gold WD261KRYZ - Festplatte - Enterprise - 26 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB

Gruppe	Festplatten
Hersteller	WD
Hersteller Art. Nr.	WD261KRYZ
EAN/UPC	0718037904948



Beschreibung

WD Gold WD261KRYZ - Festplatte - Enterprise - 26 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WD Gold WD261KRYZ - Festplatte - Enterprise - 26 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern
Kapazität	26 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	512 MB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Laufwerkklasse	Enterprise
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), OptiNAND-Technologie, HelioSeal, ArmorCache Technology, Advanced Format 512e, vibrationsbeständig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	670 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	26 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	512 MB
Merkmale	Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), OptiNAND-Technologie, HelioSeal, ArmorCache Technology, Advanced Format 512e, vibrationsbeständig

Breite	101.6 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26.1 mm
Gewicht	670 g
Leistung	
Laufwerkklasse	Enterprise
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	285 MBps
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Zuverlässigkeit	
MTBF	2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	6.7 Watt (aktiv) 5.6 Watt (Leerlauf)
Software & Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
Verschiedenes	
Kennzeichnung	BSMI, ICES-003, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB, TUV, UL, NMB-003
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)	40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	200 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Geräuschentwicklung	25 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.