

# SanDisk Portable - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)

2.048 GB - 800 MB/s

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | SSDs              |
| Hersteller          | SanDisk           |
| Hersteller Art. Nr. | SDSSDE30-2T00-G26 |
| EAN/UPC             | 0619659204853     |



## Beschreibung

Die schönen Momente sind schnell vorbei. Damit Sie sie nicht verpassen, benötigen Sie einen schnellen, zuverlässigen Speicher. Die SanDisk Portable SSD ist schnell und die ideale Lösung, um Inhalte und Erinnerungen unterwegs zuverlässig zu speichern.

## Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | SanDisk Portable - SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen 2 |
| Typ                                 | Solid State Drive - extern (tragbar)          |
| Kapazität                           | 2 TB  |
| Schnittstelle                       | USB 3.2 Gen 2 - USB-C                         |
| Datenübertragungsrate               | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)                      |
| Merkmale                            | Stoßfest, Karabinerschleufe                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46.9 mm x 96.9 mm x 9.91 mm                   |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Gerätetyp     | Solid State Drive - extern (tragbar) |
| Kapazität     | 2 TB                                 |
| Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2                        |
| Merkmale      | Stoßfest, Karabinerschleufe          |
| Breite        | 46.9 mm                              |
| Tiefe         | 96.9 mm                              |
| Höhe          | 9.91 mm                              |

### Leistung

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) |
|--------------------------------|--------------------------|

### Erweiterung und Konnektivität

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C |
|----------------|----------------------------------|

**Verschiedenes**

|                  |  |
|------------------|--|
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel<br>1 x USB-C auf USB-A Kabel |
|------------------|--|

**Herstellergarantie**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

**Umgebungsbedingungen**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Min Betriebstemperatur          | 0 °C             |
| Max. Betriebstemperatur         | 45 °C            |
| Min. Lagertemperatur            | -20 °C           |
| Max. Lagertemperatur            | 85 °C            |
| Schocktoleranz (in Betrieb)     | 1500 g           |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 g @ 10-2000 Hz |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.