

# ASUS HA3281A - OLED-Monitor - 8MP - Farbe - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000000:1 - 0.1 ms  
- 3xHDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM08X0-B01170
EAN/UPC	4711387306994

## Beschreibung

ASUS HA3281A - OLED-Monitor - 8MP - Farbe - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000000:1 - 0.1 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS HA3281A - OLED-Monitor - 4K - 8MP - Farbe - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	OLED-Monitor - 8MP - Farbe - 81.3 cm (32")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1701832">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1701832</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000000:1
Reaktionszeit	0,1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	3xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, reflektionsarme Beschichtung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	73.5 cm x 24.5 cm x 62.6 cm
Gewicht	14.8 kg

## Kennzeichnung

Energy Star 8.0, CEC, ERP, cTUVus, CB, BSMI, CCC, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-001 level B, ICES-003 Class B, RCM, VCCI, RoHS, WEEE, J-MOSS, WHQL, IEC 60601-1-2, ISO 13485, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, AAPM TG18, AAPM TG270

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	OLED-Monitor - 8MP - Farbe
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1701832">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1701832</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	0,1 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, reflektionsarme Beschichtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, Low Blue Light-Technologie, ASUS EyeCare+ Technology, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.5 cm x 24.5 cm x 62.6 cm - mit Fuß
Gewicht	14.8 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	3 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C 3,0 Upstream (DisplayPort Alt Mode, Spannungsversorgung bis 15 W) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23

Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	-90/+90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	Energy Star 8.0, CEC, ERP, cTUVus, CB, BSMI, CCC, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-001 level B, ICES-003 Class B, RCM, VCCI, RoHS, WEEE, J-MOSS, WHQL, IEC 60601-1-2, ISO 13485, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, AAPM TG18, AAPM TG270
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	23 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	23.2 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 73.54 cm - Tiefe: 5.44 cm - Höhe: 46.69 cm - Gewicht: 7.4 kg Mit Fuß - Breite: 73.5 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 62.6 cm - Gewicht: 14.8 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	87.8 cm
Transporttiefe	29.8 cm
Transporthöhe	61.6 cm
Transportgewicht	18.2 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.