

## DIGITUS Adapterkabel - DisplayPort (M) zu 24 pin USB-C (M)

DisplayPort 1.4 - 1 m - verseilt - bi-direktional - unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320) - unterstützt 2K 165 Hz (2560 x 1440) - Support von 4K 144 Hz - Schwarz

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller DIGITUS

Hersteller Art. Nr. DB-300334-010-S

EAN/UPC 4016032484264



## Beschreibung

Das DIGITUS USB Typ-C zu DisplayPort bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung von einer USB Typ-C Quelle zu einer DisplayPort Schnittstelle. Ebenso unterstützt es die Übertragung von einer DisplayPort-Quelle zu einer USB Type-C-Schnittstelle. So können Sie beispielsweise Ihren Laptop (mit USB Type-C ausgestattet) an Ihren Monitor, Fernseher oder Projektor (DisplayPort-Schnittstelle) anschließen oder Ihren PC (DisplayPort-Ausgang) mit einem Monitor (USB Type-C-Schnittstelle) verbinden. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss, sodass keine externe Stromquelle erforderlich ist.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung DI	IGITUS - Video-Adapterkabel - DisplayPort zu 24 pin USB-C - 1 m
------------------------	---

Typ Video-Adapterkabel

Technologie Dreifachisolierung

Besonderheiten Verseilt, bi-direktional, unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 2K 165 Hz

(2560 x 1440), Support von 4K 144 Hz, Kupferleiter, DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), Aluminium-Gehäuse, USB-Bus-Spannungsversorgung, Audio- und

Videosignalübertragung, DisplayPort Alt Mode, 25,92 Gbps Transferquote

Länge 1 m

Anschluss 20-poliger DisplayPort - männlich

Stecker (zweites Ende) 24 pin USB-C - männlich

Produktzertifizierungen DisplayPort 1.4

Farbe Schwarz

Ausführliche Details	
	Allgemein
Тур	Video-Adapterkabel
Technologie	Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial	Folie mit Netz
American Wire Gauge (AWG)	34
Besonderheiten	Verseilt, bi-direktional, unterstützt 8K 30 Hz (7680 x 4320), unterstützt 2K 165 Hz (2560 x 1440), Support von 4K 144 Hz, Kupferleiter, DisplayPort Multi-Stream



Transport (MST), Aluminium-Gehäuse, USB-Bus-Spannungsversorgung, Audio- und Videosignalübertragung, DisplayPort Alt Mode, 25,92 Gbps Transferquote

Länge1 mFarbeSchwarzBreite7 cm		
	Länge	1 m
Breite 7 cm	Farbe	Schwarz
	Breite	7 cm
Tiefe 2 cm	Tiefe	2 cm
Höhe 21.5 cm	Höhe	21.5 cm
	Gewicht	40 g
		Konnektivität
Gewicht 40 g	Anschluss	20-poliger DisplayPort - männlich
Gewicht 40 g  Konnektivität	Stecker (zweites Ende)	24 pin USB-C - männlich
Gewicht 40 g  Konnektivität  Anschluss 20-poliger DisplayPort - männlich		Verschiedenes
Gewicht 40 g  Konnektivität  Anschluss 20-poliger DisplayPort - männlich  Stecker (zweites Ende) 24 pin USB-C - männlich	Kennzeichnung	DisplayPort 1.4
Gewicht 40 g  Konnektivität  Anschluss 20-poliger DisplayPort - männlich  Stecker (zweites Ende) 24 pin USB-C - männlich  Verschiedenes		Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht40 gKonnektivitätAnschluss20-poliger DisplayPort - männlichStecker (zweites Ende)24 pin USB-C - männlichVerschiedenesKennzeichnungDisplayPort 1.4	Transportbreite	7.5 cm
Gewicht40 gKonnektivitätAnschluss20-poliger DisplayPort - männlichStecker (zweites Ende)24 pin USB-C - männlichVerschiedenesKennzeichnungDisplayPort 1.4Abmessungen & Gewicht (Transport)	Transporttiefe	2.3 cm
Gewicht40 gKonnektivitätAnschluss20-poliger DisplayPort - männlichStecker (zweites Ende)24 pin USB-C - männlichVerschiedenesKennzeichnungDisplayPort 1.4Abmessungen & Gewicht (Transport)Transportbreite7.5 cm	Transporthöhe	
Gewicht40 gKonnektivitätAnschluss20-poliger DisplayPort - männlichStecker (zweites Ende)24 pin USB-C - männlichVerschiedenesKennzeichnungDisplayPort 1.4Abmessungen & Gewicht (Transport)Transportbreite7.5 cm	'	
Höhe 21.5 cm		40 g
	reite	7 cm
Breite 7 cm		
	_	
Farbe Schwarz		

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.