

Iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2792UHSU-B6
EAN/UPC	4948570123803



Beschreibung

Iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 - LED-Monitor - 4K - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	72% NTSC, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Hebe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm
Gewicht	6.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripherieger?te	USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung	15 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverh?ltnis	16:9
Native Aufl?sung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m?
Kontrast	1300:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterst?tzung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	72% NTSC, 100% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holl?ndisch, Polish
Besonderheiten	Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, Eco-Mode, Ultra Slim Design, Dynamic Power Saving (DPS)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x H?he)	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - mit Standfu? (niedrigste Position)
Gewicht	6.3 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivit?t
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 Kopfh?rer USB-C mit Stromversorgung (bis zu 15 W)

Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ? 1 x DisplayPort-Kabel ? 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	TUV GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, DDC-2B
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	34 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.45 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 39.75 cm - Gewicht: 6.3 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.45 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 54.75 cm - Gewicht: 6.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	68.8 cm
Transporttiefe	13.8 cm
Transporthöhe	46.3 cm
Transportgewicht	8.7 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.