

# Samsung S27D364GAU - S36GD Series - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS27D364GAUXEN
EAN/UPC	8806095585376



## Beschreibung

Der 27-Zoll-Desktop-Monitor S27D364GAU von Samsung bietet mit seiner Full-HD-Auflösung von 1080p und der lebendigen Farbunterstützung von 16,7 Millionen Farben ein beeindruckendes Seherlebnis. Der Bildschirm verfügt über eine 1800R-Krümmung, die die Bildtiefe verbessert und ihn für Spiele, Medienkonsum oder Produktivitätsaufgaben geeignet macht. Mit einer Helligkeit von 250 cd/m<sup>2</sup> und einem hohen Kontrastverhältnis von 3000:1 erscheinen die Bilder auch in hellen Umgebungen scharf und lebendig.

Ausgestattet mit der Flicker-Free-Technologie und dem Eye Saver Mode sorgt dieser Monitor für einen hohen Benutzerkomfort bei stundenlanger Nutzung. Der Game Mode sorgt für optimale Einstellungen für Gaming-Enthusiasten, während Eco Saving Plus zur Energieeffizienz beiträgt. Mit seinen vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI- und VGA-Eingänge, fügt sich der Samsung S27D364GAU nahtlos in jede Einrichtung ein und bietet Flexibilität für verschiedene Geräte. Die Neigungsverstellung ermöglicht eine individuelle Positionierung zur Verbesserung des ergonomischen Komforts.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung S27D364GAU - S36GD Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015590">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015590</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	31 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.26 cm x 21.4 cm x 45.86 cm
Gewicht	3.9 kg
Kennzeichnung	TUV

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015590">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2015590</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	31 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Spielmodus, Eco Saving Plus, flimmerfreie Technologie, Off Timer Plus, Eye Saver Mode
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.26 cm x 21.4 cm x 45.86 cm - mit Fuß
Gewicht	3.9 kg
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA HDMI Kopfhöreranschluss
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-2/+22

VESA-Halterung	75 x 75 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21.3 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 45.86 cm - Gewicht: 3.9 kg Ohne Fuß - Breite: 62.26 cm - Tiefe: 11.43 cm - Höhe: 36.72 cm - Gewicht: 3.3 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	68.7 cm
Transporttiefe	44.2 cm
Transporthöhe	17.5 cm
Transportgewicht	6 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.