

EIZO FlexScan FLT-BK - Mit Arm - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	FLT
EAN/UPC	4995047068907



Beschreibung

EIZO FlexScan FLT-BK - Mit Arm - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - USB-C - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan FLT-BK - mit Arm - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	55.02 cm x 2.44 cm x 32.78 cm
Gewicht	2.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

Kennzeichnung

EU Energy Label, TCO Certified 10.0, HDCP 1.3, TUV Ergo, TUV GS, RCM, UKCA, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, TUV S, VCCI Class B, EPA, RoHS, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Auto EcoView, Paper-Modus, Movie Mode, DICOM-kalibriert, Zero Bright Pixels, Floating Edge Frame
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.02 cm x 2.44 cm x 32.78 cm - ohne Fuß
Gewicht	2.4 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	USB-C/DisplayPort Alt Mode (HDCP 1.3) USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (bis zu 60 W) USB-C Downstream (bis zu 15 W)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-40/+40
Schwenkwinkel	180
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.5 m
Kennzeichnung	EU Energy Label, TCO Certified 10.0, HDCP 1.3, TUV Ergo, TUV GS, RCM, UKCA, cTUVus, FCC Klasse B bescheinigt, CAN ICES-3 Class B, TUV S, VCCI Class B, EPA, RoHS, WEEE
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	6 Watt
Stromverbrauch (max.)	94 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Monitor Control Utility Screen InStyle
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 55.02 cm - Tiefe: 2.44 cm - Höhe: 32.78 cm - Gewicht: 2.4 kg Mit Fuß - Breite: 55.02 cm - Tiefe: 43.96 cm - Höhe: 39.82 cm - Gewicht: 4.5 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.