

ASUS VU279HFI-W - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM09IT-B01K70
EAN/UPC	4711387629079



Beschreibung

ASUS VU279HFI-W - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VU279HFI-W - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109901
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsmerkmale	Umgebungslichtsensor
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-Bit + Hi-FRC)
Eingangsanschlüsse	HDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.13 cm x 20.25 cm x 48.45 cm
Gewicht	4.7 kg

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, ANZ, MEPS, VCCI, PSE Mark, PSB, J-MOSS, KC, KCC, HDCP 1.4, K-MEPS, RoHS, CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Vietnam MEPS

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109901
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Umgebungslichtsensor
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (6-Bit + Hi-FRC)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 109 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, flimmerfreie Technologie, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Farbtemperatur Auswahl, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, Variable Refresh Rate (VRR), Adaptive-Sync-Technologie, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, Low Blue Light-Technologie, ASUS EyeCare+ Technology, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.13 cm x 20.25 cm x 48.45 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	4.7 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI Kopfhörer
----------------	-------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/20
Höheneinstellung	25 nm
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Kennzeichnung	cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, ANZ, MEPS, VCCI, PSE Mark, PSB, J-MOSS, KC, KCC, HDCP 1.4, K-MEPS, RoHS, CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Vietnam MEPS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	10.28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 20.25 cm - Höhe: 48.45 cm - Gewicht: 4.7 kg Ohne Fuß - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 4.65 cm - Höhe: 36.37 cm - Gewicht: 4.2 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.13 cm - Tiefe: 20.25 cm - Höhe: 43.45 cm - Gewicht: 4.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	43.1 cm
Transporthöhe	13.8 cm
Transportgewicht	7.4 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.