

Acer Vero PL2535i - DLP-Projektor - Laserdiode - tragbar - 3D - 5500 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJXW11.001
EAN/UPC	4711474169969



Beschreibung

Acer Vero PL2535i - DLP-Projektor - Laserdiode - tragbar - 3D - 5500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero PL2535i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5500 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laserdiode 66 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L, HDTV, SDTV, NTSC, EDTV, SECAM)
Video-Modi	720p
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.7 cm x 21.6 cm x 11.55 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Weiß
Projektor	
Helligkeit	5500 lm
Helligkeit (reduziert)	3420 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Sichtbare Bildfläche	79 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 7.4 m
Gleichmäßigkeit	75 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laserdiode 66 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 24p True Cinema, PIN-geschützt, ColorBoost 3D Technology, Fußball-Modus, Auto-Shutdown, 24/7-Betrieb, Auto Portrait, Automatische Keystone-Korrektur, Wireless Projection Ready, 4 Corner Correction
Objektiv	
Blendenöffnung	F/2.43-2.78
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
TV-System	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L, HDTV, SDTV, NTSC, EDTV, SECAM
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	720p
Lautsprecher	
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
Erweiterung/Konnektivität	

Schnittstellen	2 x HDMI 1 x USB - Strom Typ A 1 x USB 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Objektivabdeckung, Tragetasche, Batterie für Fernbedienung, kabelloser USB-Netzwerkadapter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 180 cm
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	ISO 21118
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	33.7 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.55 cm
Gewicht	2.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	15.8 cm
Transporthöhe	28 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%
Schallemission (Sparmodus)	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.