


DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

25 cm - UTP - CAT 5e - geschirmt - ohne Haken - Grau

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | DIGITUS |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1512-0025 |
| EAN/UPC | 4016032317340 |



Beschreibung

DIGITUS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - UTP - CAT 5e - geschirmt, ohne Haken - Grau

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Produktbeschreibung | DIGITUS Patch-Kabel - 25 cm - Grau |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 5e |
| Technologie | UTP-Kabel |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |
| Leistungsmerkmale | Geschirmt, ohne Haken, Zugentlastung |
| Länge | 25 cm |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Grau |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 5e |
| Technologie | UTP-Kabel |
| Kabelmantelmaterial | PVC |
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |
| Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |
| Leistungsmerkmale | Geschirmt, ohne Haken, Zugentlastung |
| Länge | 25 cm |
| Farbe | Grau |

Konnektivität

| | |
|-----------|------------------|
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
|-----------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|------------------------|------------------|

Verschiedenes

| | |
|---------------|------------------------------|
| Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B |
|---------------|------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------|--------|
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
|------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|-------------------------|-------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.