

# ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM03H0-B01K70
EAN/UPC	4711387267103



## Beschreibung

ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 1600 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA32UCXR - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	1600 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR1400 / DisplayHDR 1400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976)
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm
Gewicht	13.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz
Ppi	0.1845
Helligkeit	1600 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR1400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 1400
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	100% sRGB, 97% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 85% Rec.2020 (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	135 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Umgebungslichtsensor, Auto Calibrate, Bild für Bild, Trace Free Technology, Hybrid Gamma, Näherungssensor, Farbtemperatur Auswahl, HLG-Gamma, Low Blue Light-Technologie, CalMAN Verified, Multiple HDR-Modus, ProArt Palette, Dolby Vision, Delta E=2-Farbgenauigkeit, Variable Refresh Rate (VRR), QuickFit Plus, Kalibrierungssteuerung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	72.7 cm x 24.5 cm x 60.1 cm - mit Fuß
Gewicht	13.8 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	6 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 2 x Thunderbolt 4 3 x USB 3.2 Gen 2

USB-C 3.2 Gen 2 (bis zu 90 W)  
Kopfhöreranschluss

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel +23/-5

Schwenkwinkel 60

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 100 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch) 42.62 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Fuß - Breite: 72.7 cm - Tiefe: 24.5 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 13.8 kg  
Ohne Fuß - Breite: 72.7 cm - Tiefe: 9 cm - Höhe: 44.5 cm - Gewicht: 9.2 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 96.5 cm

Transporttiefe 22.8 cm

Transporthöhe 55.5 cm

Transportgewicht 20.5 kg

### Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert Ja

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.