

DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

2.5 m - S/FTP - CAT 6a - geschirmt - halogenfrei - ohne Haken - Grau

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | DIGITUS |
| Hersteller Art. Nr. | DK-1644-A-025 |
| EAN/UPC | 4016032468066 |



Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6A Verkabelung. Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|--|
| Produktbeschreibung | DIGITUS Patch-Kabel - 2.5 m - Grau |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | S/FTP |
| Abschirmungsmaterial | Metallfolie mit Geflecht |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |
| Leistungsmerkmale | Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, transparente gelbe Stecker, PoE+ Ready, Kupferleiter, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Knickschutz, Zugentlastung, Verriegelungsschutz |
| Länge | 2.5 m |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Grau |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie | S/FTP |
| Abschirmungsmaterial | Metallfolie mit Geflecht |
| Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |
| Drähte pro Kabel | 8 Drähte |

| | |
|------------------------|--|
| Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |
| Leistungsmerkmale | Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, transparente gelbe Stecker, PoE+ Ready, Kupferleiter, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Knickschutz, Zugentlastung, Verriegelungsschutz |
| Länge | 2.5 m |
| Farbe | Grau |
| | Konnektivität |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, EN 50173 - bis zu 500 MHz |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.