

# SanDisk Professional PRO-G40 - SSD - 1 TB - extern (tragbar)

USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Gruppe              | SSDs               |
| Hersteller          | SanDisk            |
| Hersteller Art. Nr. | SDPS31H-001T-GBC1D |
| EAN/UPC             | 0619659209599      |



## Beschreibung

Tauchen Sie ein in die Action mit der supergeladenen, ultra-robusten SanDisk Professional PRO-G40 SSD. Dieses vielseitige Laufwerk wurde für die Kompatibilität mit Thunderbolt 3 und USB 3.2 Gen 2 entwickelt und ermöglicht Ihnen eine effiziente geräteübergreifende Zusammenarbeit. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 2.500 MB/s über Thunderbolt 3 bewältigt die PRO-G40 SSD auch Ihre anspruchsvollsten Arbeitsabläufe. Nehmen Sie dieses extrem widerstandsfähige Laufwerk mit, wohin auch immer Sie Ihre Visionen führen - seine Fall- und Stoßfestigkeit sowie die IP68-Klassifizierung für Staub- und Wasserdichtigkeit helfen, den Elementen an nahezu jedem Ort zu trotzen.

## Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | SanDisk Professional PRO-G40 - SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3   |
| Typ                                 | Solid State Drive - extern (tragbar)  |
| Kapazität                           | 1 TB  |
| Schnittstelle                       | USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - USB-C   |
| Datenübertragungsrate               | 40 Gbps (Thunderbolt 3)   |
| Merkmale                            | Robust, Dual-Mode, kompatibel mit Apple Time Machine, NVMe Express (NVMe), Fallschutz auf Beton aus bis zu 3 m Höhe, deformationsbeständig, staubsicher, wasserfest, Aluminiumgehäuse, exFAT formatiert |
| Farbe                               | Schwarz   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 58 mm x 111 mm x 12 mm  |
| Gewicht                             | 123.1 g   |
| Lokalisierung                       | Weltweit  |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|               |   |
|---------------|---|
| Gerätetyp     | Solid State Drive - extern (tragbar)  |
| Kapazität     | 1 TB  |
| Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3   |
| Merkmale      | Robust, Dual-Mode, kompatibel mit Apple Time Machine, NVMe Express (NVMe), Fallschutz auf Beton aus bis zu 3 m Höhe, deformationsbeständig, staubsicher, wasserfest, Aluminiumgehäuse, exFAT formatiert |

|  |   |
|--|---|
| Breite                                       | 58 mm   |
| Tiefe  | 111 mm  |
| Höhe   | 12 mm   |
| Gewicht                                      | 123.1 g   |
| <b>Leistung</b>                              |   |
| Übertragungsrate Schnittstelle               | 40 Gbps (Thunderbolt 3)   |
| Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit        | 3000 MB/s   |
| <b>Erweiterung und Konnektivität</b>         |   |
| Schnittstellen                               | 1 x USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C                    |
| <b>Software &amp; Systemanforderungen</b>    |   |
| Erforderliches Betriebssystem                | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.13.x oder später |
| <b>Verschiedenes</b>                         |   |
| Enthaltene Kabel                             | 1 x Kabel Thunderbolt 3 - extern                                    |
| Gehäusematerial                              | Aluminium   |
| Kennzeichnung                                | IP68  |
| Farbe  | Schwarz   |
| Lokalisierung                                | Weltweit  |
| Verpackung                                   | Retail  |
| Verpackungsdetails                           | Box   |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |   |
| Transportbreite                              | 10.7 cm   |
| Transporttiefe                               | 3.3 cm  |
| Transporthöhe                                | 12.7 cm   |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |   |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - 5 Jahre  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |   |
| Min Betriebstemperatur                       | 5 °C  |
| Max. Betriebstemperatur                      | 35 °C   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.