

StarTech.com 3ft/1m USB C to DisplayPort 1.2 Cable 4K 60Hz, USB-C to DisplayPort Adapter Cable HBR2, USB Type-C DP Alt Mode to DP Monitor Video Cable, Compatible with Thunderbolt 3, Black - USB-C Male to DP Male (CDP2DPMM1MB)



DisplayPort-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu DisplayPort (M) - Displayport 1.2/Thunderbolt 3 - 1 m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - Schwarz - für P/N: TB33A1C - TB3DK2DPM2 - TB3DKDPMW - TB3DKDPMWUE - TB3DOCK2DPPD - TB3DOCK2DPPU

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	CDP2DPMM1MB
EAN/UPC	0065030864237

Beschreibung

Mit diesem USB-C-auf-DisplayPort-Kabel können Sie Ihr Thunderbolt 3- oder USB Type-C-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen 4K-DisplayPort-Monitor anschließen - eine praktische Lösung ohne Kabelsalat.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 3ft/1m USB C to DisplayPort 1.2 Cable 4K 60Hz, USB-C to DisplayPort Adapter Cable HBR2, USB Type-C DP Alt Mode to DP Monitor Video Cable, Compatible with Thunderbolt 3, Black - USB-C Male to DP Male (CDP2DPMM1MB) - DisplayPort-Kabel - 24 pin USB-C zu DisplayPort - 1 m
Typ	DisplayPort-Kabel
Besonderheiten	Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), HBR2 Support, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, 21,6 Gbps Datenrate, 5,1 Audio Channel Support
Länge	1 m
Anschluss	24 pin USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)
Produktzertifizierungen	Displayport 1.2/Thunderbolt 3
Farbe	Schwarz
Entwickelt für	P/N: TB33A1C, TB3DK2DPM2, TB3DK2DPPD, TB3DK2DPPDUE, TB3DK2DPW, TB3DK2DPWUE, TB3DKDPMW, TB3DKDPMWUE, TB3DOCK2DPPD, TB3DOCK2DPPU

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	DisplayPort-Kabel
Besonderheiten	Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), HBR2 Support, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, 21,6 Gbps Datenrate, 5,1 Audio Channel Support
Länge	1 m
Farbe	Schwarz
Gewicht	34 g

Konnektivität

Anschluss	24 pin USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang)

Verschiedenes

Kennzeichnung	Displayport 1.2/Thunderbolt 3, FCC, RoHS, HDCP 2.2, HDCP 1.4
---------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	13.4 cm
Transporttiefe	15.1 cm
Transporthöhe	1.2 cm
Transportgewicht	42 g
Service und Support	3 Jahre Garantie

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	P/N: TB33A1C, TB3DK2DPM2, TB3DK2DPPD, TB3DK2DPPDUE, TB3DK2DPW, TB3DK2DPWUE, TB3DKDPMW, TB3DKDPMWUE, TB3DOCK2DPPD, TB3DOCK2DPPU
----------------	--

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.