

ASUS ProArt PA147CDV - LED-Monitor - 35.6 cm (14")

Touchscreen - 1920 x 550 Full HD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1200:1 - 5 ms - HDMI - 2xUSB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM0720-B01170
EAN/UPC	4711081218265



Beschreibung

Das ProArt Display PA147CDV ist ein 14-Zoll-Monitor mit einem Seitenverhältnis. Er wurde entwickelt, um Kreative zu unterstützen und Arbeitsabläufe im Studio oder vor Ort zu optimieren. Er verfügt über das intuitive ASUS Dial, ein anpassbares Bedienfeld, 10-Point-Multitouch-Bedienelemente und Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP 2.0) Unterstützung. Der PA147CDV ist Calman-verifiziert und werkseitig auf Delta E < 2 kalibriert, und er deckt 100% des sRGB und Rec. ab. 709 Farbräume für außergewöhnliche Farben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ProArt PA147CDV - LED-Monitor - 35.6 cm (14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.6 cm (14") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Full HD 1920 x 550 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	35.72 cm x 2.07 cm x 12.77 cm

Gewicht	950 g
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, E-Standby, EAC, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	35.6 cm (14")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Full HD 1920 x 550 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Ppi	143
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl, 6-Axis Color Adjustments, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Dashboard, Delta E=2-Farbgenauigkeit, ProArt Chroma Tune
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.72 cm x 2.07 cm x 12.77 cm - mit Fuß
Gewicht	950 g
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen

	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI 2 x USB-C Downstream und Upstream/DisplayPort Alt Modus
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Pivot (Rotation), Neigung
Neigungswinkel	45
Rotationswinkel	90
	Verschiedenes
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, cTUVus, J-MOSS, E-Standby, EAC, RCM, BIS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Adobe Creative Cloud (3-Monats-Mitgliedschaft)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	44 cm
Transporttiefe	9.2 cm
Transporthöhe	29 cm
Transportgewicht	2.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.