

# HP E24 G5 - E-Series - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB - schwarzer Kopf - Schwarz und Silber (Ständer) - mit HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Standard-Monitore



Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6N6E9E9#ABB
EAN/UPC	0196786437021

## Beschreibung

Der HP E24 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP E24 G5 - E-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13.1 W
Leistungsmerkmale	Freischaltung von USB-B-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm

Gewicht	5.4 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge, Korea MEPS
Services im Bundle	HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Standard-Monitore

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	Freischaltung von USB-B-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 86 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design, kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease
Farbe	Schwarzer Kopf, Schwarz und Silber (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - mit Fuß
Gewicht	5.4 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB 3.2 Gen 1 (nur Strom)

3 x USB 3.2 Gen 1  
USB (Typ B)

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+23

Schwenkwinkel 90

Höheneinstellung 150 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer

Enthaltene Kabel  
1 x DisplayPort 1.2-Kabel - 1.8 m  
1 x USB-Kabel - 1.8 m  
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m

Kennzeichnung VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge, Korea MEPS

Lokalisierung Englisch / Europa

Schlostyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 13.1 W

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) 13.1 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 22 Watt

Stromverbrauch (max.) 53 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht  
Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 50.7 cm - Gewicht: 5.4 kg  
Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 32.26 cm - Gewicht: 3.4 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 62.1 cm

Transporttiefe 14 cm

Transporthöhe 40 cm

Transportgewicht 7.6 kg

### Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

EPEAT-kompatibel EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert Ja

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle	HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Standard-Monitore

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.