

# LG 24BA560-B - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	24BA560-B.AEUQ
EAN/UPC	8806096015384



## Beschreibung

Der LG 24BA560-B LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verbessert Ihr Seherlebnis mit seinem 24-Zoll-Full-HD-Display, das eine lebendige Bildschärfe und eine breite Palette von Farben bietet, die von einem 99 %igen sRGB-Farbraum unterstützt werden. Dieser Monitor ist auf Benutzerkomfort und Produktivität ausgerichtet und verfügt über einen ergonomischen Standfuß mit Höhen-, Dreh-, Schwenk- und Neigungsverstellung, mit dem Sie den perfekten Blickwinkel finden können. Mit seinen integrierten USB 2.0- und USB 3.0-Hubs, HDMI-, DisplayPort- und VGA-Schnittstellen gewährleistet der LG 24BA560-B nahtlose Konnektivität für alle Ihre Geräte und ist damit die ideale Wahl für den professionellen und privaten Gebrauch. Sein energieeffizientes Design, das von ENERGY STAR und EPEAT zertifiziert ist, zeigt zudem das Engagement von LG Electronics für ökologische Nachhaltigkeit. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Anwender sind, der für seine Projekte Farbgenauigkeit benötigt, oder ob Sie einen Monitor suchen, der ein intensives Seherlebnis bietet - der LG 24BA560-B erfüllt Ihre Anforderungen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 24BA560-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1941610?navigatingfrom=qr">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1941610?navigatingfrom=qr</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.86 cm x 23.99 cm x 50.89 cm
Gewicht	4.45 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	PCF, TCO Certified Edge

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1941610?navigatingfrom=qr">https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1941610?navigatingfrom=qr</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.4 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	3 Side Borderless Design, Reader Mode, Flicker Safe, Color Weakness Mode, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Auto Input Switch, Intelligente Energiespartetechnologie, ergonomischer Ständer, One Click Stand
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.86 cm x 23.99 cm x 50.89 cm - mit Fuß
Gewicht	4.45 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 VGA (HD-15) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB-B 3.0 Upstream 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A)
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B
Kennzeichnung	PCF, TCO Certified Edge
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14.4 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Command Line Interface (CLI)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.86 cm - Tiefe: 23.99 cm - Höhe: 50.89 cm - Gewicht: 4.45 kg Ohne Fuß - Breite: 53.86 cm - Tiefe: 5.08 cm - Höhe: 31.98 cm - Gewicht: 2.65 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	48.2 cm
Transporthöhe	16.5 cm
Transportgewicht	7.6 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

