

# LG 31HN713D-BA - LED-Monitor - 12MP - Farbe - 78.74 cm (31")

4200 x 2800 @ 60 Hz - AH-IPS - 1080 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 5 ms -  
2xDisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	31HN713D-BA
EAN/UPC	8806091090492



## Beschreibung

LG 31HN713D-BA - LED-Monitor - 12MP - Farbe - 78.74 cm (31") - 4200 x 2800 @ 60 Hz - AH-IPS - 1080 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 5 ms - 2xDisplayPort

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 31HN713D-BA - LED-Monitor - 12MP - Farbe - 78.74 cm (31")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 12MP - Farbe - 78.74 cm (31")
Leistungsmerkmale	6 Funktionstasten, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	3:2
Native Auflösung	4200 x 2800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	1080 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	14 ms (Grau-zu-Grau in Off-Modus), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	97% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xDisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	70.47 cm x 28 cm x 66.26 cm
Gewicht	14 kg
Kennzeichnung	cUL, RoHS, IEC 60950-1, WEEE, REACH, IEC 60601-1, IEC/EN 55024, FDA Class II, VESA DDCCI, IEC 60601-1-1-2, FCC Part 15 Class 1, EN 606011-1, EN 606601-1-2, IEC/EN 55032

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix - 12MP - Farbe
Diagonalabmessung	78.74 cm (31")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	3:2
Native Auflösung	4200 x 2800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	1080 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	97% sRGB
Reaktionszeit	14 ms (Grau-zu-Grau in Off-Modus), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 7500K, 10000K
OSD-Sprachen	Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Besonderheiten	Multiscan Support, Integrated Front Sensor, Auto Luminance Stabilizer Sensor, Flicker Safe, Reader Mode, PBP, Intelligente Energiespartetechnologie, Black Stabilizer, Hardware Calibration Ready, One Click Stand, Super Resolution+, Anwesenheitssensor, Monitorkalibrierung Delta E<2, 10-bit Farbtiefe, Brightness Stabilization, DICOM Compliant, Light Box Mode, Pathologiemodus, focus view mode, Mehrfachauflösungsmodus, Abwärtsbeleuchtung, Wandbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.47 cm x 28 cm x 66.26 cm - mit Fuß
Gewicht	14 kg
	<b>Eingang</b>
Typ	6 Funktionstasten
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x DisplayPort Kopfhörer USB 3.0 Upstream 3 x USB 3.0 Downstream
	<b>Mechanisch</b>

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+15
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	cUL, RoHS, IEC 60950-1, WEEE, REACH, IEC 60601-1, IEC/EN 55024, FDA Class II, VESA DDCCI, IEC 60601-1-1-2, FCC Part 15 Class 1, EN 606011-1, EN 606601-1-2, IEC/EN 55032
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (max.)	180 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, True Color Pro, Qubyx
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 70.47 cm - Tiefe: 28 cm - Höhe: 66.26 cm - Gewicht: 14 kg Ohne Fuß - Breite: 70.47 cm - Tiefe: 8.32 cm - Höhe: 49.95 cm - Gewicht: 10.7 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	97.8 cm
Transporttiefe	27.7 cm
Transporthöhe	62.8 cm
Transportgewicht	21.5 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.