

Deutsche Telekom Digitalisierungsbox Smart 2

Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - GPON - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Deutsche Telekom
Hersteller Art. Nr.	40823405



Beschreibung

Telefonanlage und Wi-Fi 6 Business-Router kompakt in einem Gerät. Zuverlässig und flexibel versorgt die Digitalisierungsbox Smart 2 bis zu 10 Mitarbeiter mit Vernetzung, Internet und Telefonie im Geschäftsalltag.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Deutsche Telekom Digitalisierungsbox Smart 2 - Wireless Router - DSL-Modem - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL, ADSL2+
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, GPON, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, 3T3R MIMO-Technologie, WLAN TO GO, 4x4 Mu-Mimo-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31 cm x 24 cm x 11.5 cm
Gewicht	620 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, GPON, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, 3T3R MIMO-Technologie, WLAN TO GO, 4x4 Mu-Mimo-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Integrierte Peripheriegeräte	Druckserver, NAS-Server
Statusanzeiger	Status, Telefon, Link/Aktivität
Kommunikationsformen	
Typ	1 x DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL, ADSL2+
Protokolle und Spezifikationen	ITU G.993.2, ITU G.993.5
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN / DMZ: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Telefonleitung: 2 x ISDN S0 - RJ-45 Telefonleitung: 2 x RJ-11 WAN: 1 x ADSL2+ LAN: 1 x GPON - SFP (mini-GBIC)
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	4
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Verschiedenes	
Farbe	Weiß
Enthaltene Kabel	1 x Telefonkabel 1 x Netzkabel
Maße und Gewicht	
Breite	31 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	620 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.